

SikaCeram 242 Rapid

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES nº 73874736

1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:	73874736
2	USOS PREVISTOS:	EN 12004-1:2017 Adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido con deslizamiento reducido para pavimentos y revestimientos en interiores y pavimentos exteriores. Clase C2TF
3	FABRICANTE:	Sika SAU Crta. Fuencarral 72 28108 Alcobendas Madrid
4	REPRESENTANTE AUTORIZADO:	
5	SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP):	Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZADA:	EN 12004-1:2017
	Organismos notificados:	0370

Declaration of Performance

SikaCeram 242 Rapid

73874736

2018.10 , ver. 01

1053

7 PRESTACIONES DECLARADAS

Características Esenciales	Prestaciones	AVCP	Especificación Técnica Armonizada
Adherencia inicial	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 12004-1:2017
Adherencia después de inmersión en agua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Adherencia después de envejecimiento calor	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Tiempo Abierto ampliado: Adherencia después de al menos 10 min.	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Adherencia inicial a 6 horas	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Deslizamiento	$\leq 0.5 \text{ mm}$	Sistema 3	
Adhesivo altamente deformable: deformación transversal	NPD	Sistema 3	
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 4	
Sustancias peligrosas	Conforme apartado 4.6	Sistema 3	

Declaration of Performance

SikaCeram 242 Rapid

73874736

2018.10 , ver. 01

1053

8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Cristina Rodriguez Payo
Departamento Técnico
En Alcobendas Octubre 2018



Gonzalo Causín Sánchez
Director General
En Alcobendas Octubre 2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELACIÓN DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

 14	
Sika SAU, Madrid, España	
DoP No. 73874736	
EN 12004-1:2017	
Organismo Notificado 0370	
Adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido con deslizamiento reducido para pavimentos y revestimientos en interiores y pavimentos exteriores. Clase C2TF	
Adherencia inicial	≥ 1.0 N/mm ²
Adherencia después de inmersión en agua	≥ 1.0 N/mm ²
Adherencia después de envejecimiento calor	≥ 1.0 N/mm ²
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo	≥ 1.0 N/mm ²
Tiempo Abierto ampliado: Adherencia después de al menos 10 min.	≥ 0.5 N/mm ²
Adherencia inicial a 6 horas	≥ 0.5 N/mm ²
Deslizamiento	≤ 0.5 mm
Reacción al fuego	Clase E
Sustancias peligrosas	Conforme apartado 4.6
www.sika.es	

Declaration of Performance

SikaCeram 242 Rapid
73874736
2018.10 , ver. 01
1053

INFORMACIÓN ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD (REACH)

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente de Hoja de Datos de seguridad (SDS), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika SAU

Crta. Fuencarral 72
28108 Alcobendas
Madrid
www.sika.es

Declaration of Performance

SikaCeram 242 Rapid
73874736
2018.10 , ver. 01
1053