

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-355 One Strike

PLASTE LIGERO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-355 One Strike es un relleno revolucionario ligero, premezclado, para la preparación de superficies antes de pintar o empapelar. Basado en la alta resistencia de los rellenos poliméricos ligeros, el producto supera a los emplastes convencionales en la mayoría de las aplicaciones. Diseñado para uso profesional y D.I.Y

USOS

SikaWall®-355 One Strike es adecuado para rellenar huecos en:

- Yeso
- Ladrillo
- Piedra
- Madera
- Enlucido

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Relleno de una vez- No es necesario acumular capas de relleno – rellena hasta 75mm de espesor en una capa
- Fácil de usar – pasta ligera increíblemente fácil de aplicar.
- No requiere lijado –termina en una superficie lisa.
- No descuelga – las propiedades de peso ligero del SikaWall®-355 One Strike previenen su caída incluso en techos
- Sin retracción – no retrae durante el secado.
- Secado rápido – listo para pintar / empapelar en 30 minutos.
- Se puede pintar con pinturas base solvente y pinturas de emulsión.
- Uso en interior y exterior
- Secado blanco brillante

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Dispersión de polímeros base agua
Presentación	Bote de 450 ml
Apariencia / Color	Pasta ligera brillante blanca
Conservación	24 meses desde su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	Conservar en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas y frescas. Proteger de las heladas
Densidad	~ 0.350 kg/l
Tamaño máximo del grano	Dmax : 0.12 mm
Contenido en Sólidos	~ 61% (w/w)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Este depende de la rugosidad del soporte y el espesor de la capa aplicada. Como guía, ~ 1 l de SikaWall®-355 One Strike ~ 1 m ² por mm de espesor
Espesor de Capa	Ancho máximo: 50 mm

	Relleno máximo: 75 mm
Temperatura Ambiente	+5°C min. / +30°C máx.
Temperatura del Soporte	+5°C min. / +30°C máx.
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Tiempo de secado: ~ 30 minutos a 20°C Nota: El tiempo de secado corresponde a una capa de espesor fi no. Si se rellenan agujeros o grietas profundas, se requiere más tiempo para que el producto endurezca en todo el espesor.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Limpio, seco, libre de polvo y aceite

MEZCLADO

SikaWall®-355 One Strike se suministra listo para su uso. No requiere mezclado

APLICACIÓN

Aplicar directamente desde el envase con espátula. Extender sobre la superficie y dejar secar. Normalmente no se requiere lijar aunque el producto se puede lijar. SikaWall®-355 One Strike se puede pintar después de aprox. 30 minutos usando pinturas base agua. Dejar secar 12 horas cuando se empleen pinturas base solvente.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y el equipo de aplicación con agua inmediatamente después de su uso. Una vez curado el material sólo se puede eliminar con medios mecánicos

LIMITACIONES

- No usar en plásticos o metales.
- No aplicar cuando la lluvia es inminente (uso en exterior).
- No aplicar a temperaturas (ambiente y superficie) por debajo de 5°C.
- Si se usa externamente, repintar es esencial
- No está diseñado para permitir el movimiento

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Desarrollo y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)



El compromiso de la industria química con el Desarrollo Sostenible

Hoja De Datos Del Producto

SikaWall®-355 One Strike
Octubre 2019, Versión 01.01
020406010020000052

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SikaWall-355OneStrike-es-ES-(10-2019)-1-1.pdf