

SIKA BOOM® GS

ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE Y EXPANSIVA



PRESENTACIÓN:
Aerosol de 750
cm³. Aplicación con
pistola

COLOR:
Espuma amarillo arena



ES UN PRODUCTO A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE Y EXPANSIVO QUE SE PRESENTA LISTO PARA SU EMPLEO. DE APLICACIÓN MEDIANTE PISTOLA.

Usos

Boom® GS se usa como espuma de fijación, relleno y de aislamiento frente a ruidos, frío y corrientes de aire. Como relleno y aislante en juntas alrededor de marcos de ventanas y puertas, pasatubos, huecos para sistemas de aire acondicionado, tambores de persianas

Consumo

Rendimiento: Aerosol de 750 cm³ equivalen a 48 ± 3 l

Características y Ventajas

- Buena aplicación incluso a bajas temperaturas (> +5 °C)
- Curado rápido
- Alto grado de expansión
- Alto aislamiento térmico
- Disminuye la transmisión de sonidos y ruidos
- Resistente al envejecimiento
- Propelente libre totalmente de CFC

RELLENOS/ANCLAJES

BUILDING TRUST

