

Sika[®] Tooling Agent N

Agente alisador para buenos acabados con selladores Sikaflex

Datos Típicos Del Producto

| | |
|--|--|
| Base química | Solución acuosa de tensoactivo |
| Color | Líquido transparente incoloro |
| Densidad (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1) | 1 kg/l |
| Viscosidad ² (CQP 012-1 / DIN 53211) 4 mm | 15 s |
| Punto de inflamación (CQP 007-1 / ISO 13 736) | n. a. |
| Temperatura de aplicación | 5 - 35 °C (40 - 95 °F) |
| Almacenamiento | En envase cerrado en un lugar fresco, seco y sin heladas |
| Vida del producto | 12 meses |

¹⁾ CQP = Procedimiento Corporativo de Calidad ²⁾ 23 °C (73 °F) / 50 % h.r.

Descripción

Sika[®] Tooling Agent N es un agente de acabado a base de solución acuosa libre de solventes para productos Sikaflex[®].

Ventajas Del Producto

- Neutro.
- No agresivo para la piel
- No ataca a las pinturas (incluso las de base agua)
- No limpia ni ataca a los adhesivos o selladores recién aplicados.

Áreas de Aplicación

Sika[®] Tooling Agent N está diseñado para alisar la superficie de adhesivos y selladores Sikaflex[®]. En los casos estudiados, Sika[®] Tooling Agent N no ha afectado a la pintura de acabado. Sin embargo, en casos importantes, se recomienda realizar un ensayo previo para evaluar su compatibilidad, especialmente con pinturas frescas o de base acuosa.

Este producto está indicado únicamente para usuarios profesionales experimentados.

Deben realizarse ensayos con los sustratos y condiciones originales para asegurar la adhesión y la compatibilidad del material.

Industry



Método de Aplicación

Sika® Tooling Agent N debe ser proyectado con spray directamente sobre la superficie y manipulado con una utensilio alisador.

Otra forma de aplicación es alisar la superficie con una herramienta previamente sumergida en Sika® Tooling Agent N. La viscosidad de Sika® Tooling Agent N se puede ajustar agregando agua limpia al producto. Cerrar bien el envase inmediatamente después de cada uso.

Pintabilidad

Sika® Tooling Agent N contiene una pequeña cantidad de polímeros solubles en agua que permanecen en la superficie. Pueden eliminarse fácilmente con agua. Por lo tanto, en caso de tener que pintar sobre el Sikaflex® alisado, se recomienda enjuagar la superficie con agua. Esto puede hacerse inmediatamente después de la operación de alisado, usando un chorro de agua a baja presión.

Almacenamiento

Los envases cerrados pueden almacenarse más de 12 meses entre 5 y 25 °C.

Los envases abiertos deben ser utilizados en unas semanas. La degradación del producto dará lugar al crecimiento de microorganismos con su consiguiente mal olor. En tales casos, el producto tiene que ser desechado.

Información adicional

Instrucciones de trabajo para una aplicación determinada pueden ir más allá de la información recogida en esta hoja de datos de producto. Existen a su disposición la siguiente información.

- Hoja de seguridad e higiene del producto.

Tipos de envases

| | |
|------|------|
| Bote | 1 l |
| | 5 l |
| Cubo | 60 l |

Base de los Datos del Producto

Todos los datos técnicos recogidos en esta Hoja Técnica de los Datos del Producto se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

Información sobre salud y seguridad

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenaje y traspaso de productos químicos usados debe remitirse a la actual Hoja de Seguridad del producto la cual contiene datos de seguridad físicos, ecológicos y toxicológicos.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

Información adicional disponible en:
www.sika.es
www.sika.com

Sika S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas. Madrid
Tel. +34 91 657 23 75
Fax +34 91 662 19 38

