

SIKATOP[®]-209 ES

MORTERO DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE A BASE DE LIGANTES HIDRÁULICOS Y DE RESINAS SINTÉTICAS



PRESENTACIÓN:
Lotes predosificados
de 32 kg (8 kg -A-, 24 kg -B-)

COLOR:
Comp. A: Líquido blanco
Comp. B: Polvo Gris



MORTERO DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE, DE DOS COMPONENTES PREDOSIFICADOS, A BASE DE CEMENTO, ÁRIDOS SELECCIONADOS Y POLÍMEROS MODIFICADOS.

Usos

Revestimientos de impermeabilización y protección de superficies que requieran flexibilidad, con objeto de puentear pequeñas fisuras. Aplicable en:

- Depósitos, piscinas, canales u otros elementos destinados a contener agua, sean éstos enterrados o no
- Impermeabilización interior de sótanos
- Impermeabilización exterior de muros enterrados
- Reparación y protección de superficies expuestas a la acción del hielo y de las sales de deshielo

Características y Ventajas

- Módulo de elasticidad bajo, buena flexibilidad. Se reduce el riesgo de fisuración y se mejora la capacidad de puentear fisuras de retracción y microfisuras
- Impermeable al agua y permeable al vapor de agua
- Aguanta tanto a presión positiva como negativa. Positiva hasta 100 metros de columna de agua (1 Mpa) y negativa hasta 20 metros de columna de agua (0,2 Mpa)
- Predosificado.
- Excelente adherencia sobre hormigón, mortero, piedra...

MORTEROS PREPARADOS

BUILDING TRUST

