

SIKASIL® HT

MASILLA DE SILICONA NEUTRA (TIPO OXIMA), RESISTENTE A TEMPERATURA Y RETICULABLE EN CONTACTO CON LA HUMEDAD AMBIENTAL



PRESENTACIÓN:
Cartucho de 300 cm³

COLOR:
Gris



MASILLA TIXOTRÓPICA A BASE DE SILICONA DE RETICULACIÓN NEUTRA EN CONTACTO CON LA HUMEDAD AMBIENTAL. ES RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EN CONTINUO (HASTA 325° C)

Usos

- Sellado de una amplia gama de materiales empleados en construcción y carpintería de PVC, especialmente en aquellos casos donde se necesite resistencia a altas temperaturas en continuo, sin contacto con la llama como pueden ser: barbacoas, chimeneas, estufas, cocinas de forja, etc.

Características y Ventajas

- Lista para su empleo
- Fácil de aplicar
- Buena adherencia, sin imprimación, sobre la mayoría de los soportes de construcción
- Libre de olor
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos y rayos UV
- Resistente en continuo hasta 325 °C y ocasionalmente hasta 350 °C

SELLADO

BUILDING TRUST

