

Sika® Tape 4440

Cinta adhesiva de doble cara de uso general

Datos Técnicos:

Color	Blanco
Grosor de la cinta (PTSC-33)	0,09 mm
Grosor del liner (AFERA-4006)	0,13 mm
Longitud del rollo	50 m
Anchura del rollo	6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38 y 50 mm
Núcleo	Núcleo de cartón de 76 mm
Resistencia a tracción (PSTC-31)	9,8 N/cm
Alargamiento a rotura (PSTC-31)	3 %
Adhesión al acero (ASTM D-1000)	4,4 N/cm
Vida del producto (Almacenado entre 10 y 30 °C)	12 meses

Descripción

Sika® Tape 4440 es una cinta adhesiva de dos caras para uso general basada en un tejido de papel de bajo peso. Las cintas están recubiertas por ambos lados con un adhesivo acrílico permanente con alto "tack", con un dispensador de papel blanco de silicona, de 115 gramos. Sika® Tape 4440 tiene un grosor total de 0,09 mm y se recomienda para aplicaciones de pegado permanente y de montaje y empalme en las que se requieren alto "tack" y adhesión.

Ventajas

- Fácilmente rasgable con la mano.
- Buena resistencia al paso del tiempo.
- Buena resistencia a los ultravioleta.
- Buen agarre y "tack" inicial.
- Buen rendimiento a rangos de temperatura medios.
- Solución de pegado fina.
- Formulación versátil del adhesivo para un pegado inmediato a casi todos los sustratos.
- Temperatura de servicio: -20 °C hasta +120 °C.

Áreas de aplicación

- Sika® Tape 4440 puede utilizarse en un gran número de aplicaciones:
- Pega una amplia variedad de espumas y juntas.
 - Adecuado para pegar tejido.
 - Pegado principal de films, láminas, papeles.
 - Etiquetado final de carretes, láminas, papeles.
 - Montaje de cuero.
 - Pegado de placas con inscripciones.
 - Aplicaciones variadas de pegado, montaje y sujeción en las que se requiere una unión fina y flexible.
 - Adecuado para el pegado de una amplia variedad de sustratos similares y distintos como cristal, metal y plásticos.

Industry



Método de aplicación

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceites u otros contaminantes.

Recomendaciones

Los rollos deben ser almacenados en plano sobre sus bordes cortados en el envase original. El producto debe ser protegido del polvo, el calor, la humedad, la luz solar directa y los vapores de disolvente. Temperatura de almacenamiento entre +10 °C y +30 °C. Bajo estas condiciones, la vida del producto en un clima templado será al menos de un año.

Información adicional

Existen a su disposición:

– Hojas de Seguridad e Higiene.

Tipos de envases

Rollos de 50 m de largo con distintos espesores: 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38 y 50 mm.

Bases

Todos los datos técnicos dados en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

Información sobre salud y seguridad

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenaje y traslado de productos químicos usados debe remitirse a la actual Hoja de Seguridad del producto la cual contiene datos de seguridad físicos, ecológicos y toxicológicos.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es



Sika, S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
Fax 91 661 69 80

