

SIKACERAM[®]-EPOXYGROUT

MORTERO DE REJUNTADO A BASE RESINA EPOXI, DE ALTA RESISTENCIA, PARA BALDOSAS Y AZULEJOS CON ESPESORES DE 2 A 20 MM



PRESENTACIÓN:

Comp. A+B:

5kg (en colores 120
Agata, 122 Petra)

COLOR:

Nieve, Perla, Agata,
Luna, Petra, Noche y Marfil



PARA BALDOSAS Y AZULEJOS CON ESPESORES DE 2 A 20 MM BICOMPONENTE,
PARA RELLENO DE JUNTAS ACORDE A LA NORMA EN 12004 R2T Y EN 13888 RG

Usos

- Para relleno de juntas y encolado de baldosas cerámicas y gresite vítreo
- Adecuado para juntas sometidas a grandes tensiones mecánicas y sollicitaciones químicas
- Para revestimientos a limpieza con agua a alta presión
- Adecuado para mataderos, industria láctea, laboratorios, piscinas, locales industriales, cocinas industriales, etc.

Características y Ventajas

- Elevada resistencia química
- Elevada resistencia mecánica
- Apto para paredes y suelos
- Apto para aplicaciones en interior y exterior
- Resistente a la suciedad
- Tixotrópico
- Resistente a las heladas
- Facilmente lavable

PEGADO/REJUNTADO CERÁMICO

BUILDING TRUST

