SIKA MONOTOP®-412 S

MORTERO DE REPARACIÓN DE APLICACIÓN MANUAL Y POR PROYECCIÓN

PRESENTACIÓN:
Sacos de 25 kg

COLOR:
Polvo gris

ES UN MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE 1 COMPONENTE, REFORZADO CON FI BRAS, DE BAJA RETRACCIÓN. CLASE R4.

Usos

- Adecuado para trabajos de reparación de hormigón (Principio 3, método 3.1 & 3.3 de EN 1504-9). Reparación de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras
- Adecuado para trabajos de refuerzo estructural del hormigón (Principio 4, método 4.4 de EN 1504-9). Incremento de la capacidad portante de las estructuras de hormigón mediante la adición de mortero

Características y Ventajas

- Excelente trabajabilidad
- Adecuado para aplicación a mano y por proyección
- Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 mm
- Clase R4 de EN 1504-3. Clasifi cación al fuego A1
- Para reparaciones estructurales
- Resistente a sulfatos
- Con baja retracción, reforzado con fibras, y por tanto con reducida tendencia a fisuración
- Buena adherencia, incluso sin puente de unión