

SikaCeram 260 SuperFlex

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES nº 61942183

1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:	61942183
2	USOS PREVISTOS:	EN 12004-1:2017 Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado para pavimentos y revestimientos en interiores y exteriores. Clase C2TE-S2
3	FABRICANTE:	Sika SAU Crta. Fuencarral 72 28108 Alcobendas Madrid
4	REPRESENTANTE AUTORIZADO:	
5	SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP):	Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZADA:	EN 12004-1:2017
	Organismos notificados:	0370

Declaration of Performance

SikaCeram 260 SuperFlex

61942183

2018.06 , ver. 01

1124

7 PRESTACIONES DECLARADAS

Características Esenciales	Prestaciones	AVCP	Especificación Técnica Armonizada
Adherencia inicial	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 12004-1:2017
Adherencia después de inmersión en agua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Adherencia después de envejecimiento calor	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Tiempo abierto: Adherencia a 20 min	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Tiempo abierto: Adherencia a 30 min	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Deslizamiento	$\leq 0.5 \text{ mm}$	Sistema 3	
Deformación transversal	$\geq 5 \text{ mm}$	Sistema 3	
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 4	
Sustancias peligrosas	Conforme apartado 4.6	Sistema 3	

8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Cristina Rodríguez Payo
Departamento Técnico
En Alcobendas Junio 2018




Gonzalo Causín Sánchez
Director General
En Alcobendas Junio 2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELACIÓN DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

 14	
Sika SAU, Burgos, España	
DoP No. 61942183	
EN 12004-1:2017	
Organismo Notificado 0370	
Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado para pavimentos y revestimientos en interiores y exteriores. Clase C2TE-S2	
Adherencia inicial	≥ 1.0 N/mm ²
Adherencia después de inmersión en agua	≥ 1.0 N/mm ²
Adherencia después de envejecimiento calor	≥ 1.0 N/mm ²
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo	≥ 1.0 N/mm ²
Tiempo abierto: Adherencia a 20 min	≥ 0.5 N/mm ²
Tiempo abierto: Adherencia a 30 min	≥ 0.5 N/mm ²
Deslizamiento	≤ 0.5 mm
Deformación transversal	≥ 5 mm
Reacción al fuego	Clase E
Sustancias peligrosas	Conforme apartado 4.6
www.sika.es	

Declaration of Performance

SikaCeram 260 SuperFlex
61942183
2018.06 , ver. 01
1124

INFORMACIÓN ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD (REACH)

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente de Hoja de Datos de seguridad (SDS), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika SAU

Crta. Fuencarral 72
28108 Alcobendas
Madrid
www.sika.es

Declaration of Performance

SikaCeram 260 SuperFlex
61942183
2018.06 , ver. 01
1124