

SIKACERAM[®]-210 EASY ES

ADHESIVO CEMENTOSO PARA LA COLOCACIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS EN CAPA FINA – CLASE C2TE.



PRESENTACIÓN:
25 kg. saco

COLOR:
Gris y blanco



ADHESIVO DE ALTAS PRESTACIONES, CONSISTENCIA CREMOSA Y ALTA TRABAJABILIDAD.

Usos

Apto para el pegado de los siguientes tipos de baldosas:

- Piezas cerámicas de pasta roja o blanca.
- Gres extrusionado o monococión, y porcelánico.
- baldosas de baja absorción.

Apto en diversos tipos de soporte: hormigón y mortero, ladrillo, yeso (con imprimación), placas de yeso, fibrocemento, suelos nivelados con mortero con contenido en anhidrita (con imprimación).

Características y Ventajas

- Efecto tixotrópico, Clase T.
- Tiempo abierto prolongado, Clase E.
- Gran adherencia sobre la mayoría de los soportes.

Consumo

Depende de la planeidad y rugosidad del soporte, del tamaño de las plaquetas y de la técnica de pegado (pegado simple o doble). Aprox. de 2,5 a 4 kg/m².

PEGADO/REJUNTADO CERÁMICO

BUILDING TRUST

