

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Desencofrante EN

ACEITE DE DESENCOFRADO PARA TODO TIPO DE ENCOFRADOS, PRINCIPALMENTE ABSORBENTES

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Agente desencofrante que evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados.

### USOS

Es un aceite que, emulsionado en agua en proporciones variables, sirve para todo tipo de encofrados, pero que se utiliza generalmente en encofrados absorbentes como son los de madera.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- El hormigón no se ensucia y se puede aplicar rápida y limpiamente.
- Permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los encofrados.
- Disminuye el desgaste de la madera.
- Resulta económico, debido a su gran rendimiento y fácil manejo.
- Se prolonga la duración de utilización de los encofrados.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Base Química                  | Aceite mineral  |
| Presentación                  | Garrafa de 25 l y bidones de 200 l. Bajo pedido puede suministrarse en contenedores de m3.  |
| Apariencia / Color            | Líquido amarillento   |
| Conservación                  | 12 meses desde su fecha de fabricación  |
| Condiciones de Almacenamiento | en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las heladas y el frío excesivo, a una temperatura entre +5°C y +30°C |
| Densidad                      | Aprox. 0,9 kg/l   |

### INFORMACION DE APLICACIÓN

|         |   |
|---------|---|
| Consumo | Dependiendo de la naturaleza del soporte, aprox. 1 l de producto para 40-80 m2, según diluciones y porosidad. |
|---------|---|

### INSTRUCCIONES DE APLICACION

#### APLICACIÓN

Se diluye en agua y se aplica sobre encofrados limpios y secos utilizando brochas.

Para encofrados metálicos la dilución máxima admisible es 1:10 (en volumen), y para encofrados absorbentes se puede llegar hasta una dilución máxima de 1:20 (en volumen).

Añadir el producto al agua lentamente y agitarlo a la

vez. Es indispensable para su buen comportamiento remover previamente a fondo esta mezcla antes de su utilización.

## LIMITACIONES

Puede ser aplicado varios días antes de la confección del encofrado o inmediatamente antes del hormigonado, ya que su eficacia perdura y por otra parte no hay que respetar ningún plazo de espera antes de echar el hormigón.

En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con Sika® Desencofrante EN vaya a ser encofrado o pintado posteriormente, se impone un lavado vigoroso de su superficie mediante cepillos de raíces y agua, en cuanto se haya desencofrado.

Se recomienda la homogeneización del producto previamente a su uso.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto  
Sika® Desencofrante EN  
Octubre 2018, Versión 01.01  
02140502100000310

SikaDesencofranteEN-es-ES-(10-2018)-1-1.pdf