

SIKACERAM® CLEANGROUT

LECHADA DE CEMENTO PARA RELLENO DE JUNTAS DE 1 A 8 MM, CON CLASIFICACIÓN CG2 SEGÚN EN 13888



PRESENTACIÓN:
5 kg. bolsa de aluminio

COLOR:
Polvo fino. Disponible en
2 colores: Gris
antracita y Beige



CONFECCIONADA CON CEMENTOS ALTAMENTE RESISTENTES, ÁRIDOS DE SÍLICE/CUARZO SELECCIONADOS Y ADITIVOS ESPECÍFICOS

Usos

- Relleno de juntas entre diferentes tipos de piezas cerámicas
- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Rejuntado de mármol
- Rejuntado de piscinas
- Rejuntado de gresite vítreo
- Rejuntado de pavimentos con calefacción radiante

Características y Ventajas

- Repele el agua
- Alto grado de dureza. Resistente a las heladas
- Resistente a rayos UV
- Con inhibidores para el crecimiento de moho
- Retrasa la aparición de agentes externos producidos por la humedad
- Revestimiento higiénico
- Estable frente al crecimiento de bacterias
- Resistente a la abrasión

PEGADO/REJUNTADO CERÁMICO

BUILDING TRUST

