

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sikafloor® ProSeal-30

### RESINA PROTECTORA DE ALTO BRILLO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor® ProSeal-30 es una resina acrílica en base disolvente, transparente y de un solo componente, apta para el sellado de pavimentos de hormigón.

#### USOS

- Protección y embellecimiento de pavimentos de hormigón impreso
- Sellado y curado de pavimentos de hormigón impreso
- Protección de parkings con tráfico ligero

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta resistencia al lavado
- Buena resistencia a la intemperie
- Buen acabado estético
- Buena resistencia a la abrasión

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Base Química                  | Resinas acrílicas en base disolvente   |
| Presentación                  | 23 litros  |
| Apariencia / Color            | Líquido incoloro   |
| Conservación                  | 12 meses, desde su fecha de fabricación  |
| Condiciones de Almacenamiento | Almacenados correctamente en sus envases originales, cerrados y no dañados. En lugar fresco y seco entre 5 °C y 20 °C. |
| Densidad                      | ~0,93 kg/l (a +20 °C)  |
| Contenido sólido en peso      | 30%  |

#### INFORMACION DEL SISTEMA

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Estructura del Sistema | 1-2 capas |
|------------------------|-----------|

#### INFORMACION DE APLICACIÓN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Consumo                 | ~ 0,2 l/m <sup>2</sup>    |
| Temperatura Ambiente    | Mín. +5 °C / Máx. +30 °C. |
| Temperatura del Soporte | Mín. +5 °C / Máx. +30 °C. |

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El soporte debe estar limpio, seco y libre de contaminantes, tales como suciedad, aceite, grasa, revestimientos y tratamientos superficiales, etc.  
Eliminar toda la suciedad, polvo, partes sueltas, preferiblemente mecánicamente.

### MEZCLADO

Sikafloor® ProSeal-30 se suministra listo para su uso. Remover completamente antes de su aplicación.

### APLICACIÓN

Sikafloor® ProSeal-30 puede ser aplicado directamente mediante brocha o rodillo.

### TRATAMIENTO DE CURADO

Sikafloor® ProSeal-30 no requiere ningún curado especial, pero debería protegerse de la lluvia, al menos, durante las primeras 3 horas (a 20 °C).

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipos con Diluyente C inmediatamente después de su uso.  
El material curado y/o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarían a quién las solicite.

### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

