

## Sikafloor® Level-16

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTOSO PARA INTERIORES.  
TIPO C30-F6.



### USOS.

■ Mortero de nivelación para parkings interiores que posteriormente se recubran con resinas.

### VENTAJAS

- Puede ser aplicado de forma manual o con máquina de bombeo para nivelar desniveles entre 5-15 mm (15-30 mm con la adición de árido).
- Rápida aplicación gracias a su buena fluidez y cohesión del producto fresco.
- Gran acabado gracias a la alta adherencia al soporte y baja retracción.

### PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 kgs.

## Sikafloor® Level-50

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTOSO PARA PAVIMENTOS INDUSTRIALES EN INTERIOR Y EXTERIOR. TIPO C35-F10



### USOS

■ Aplicaciones industriales en interior y exterior. Rehabilitación de parkings con tránsito moderado. Capa de regularización para acabados con sistemas de resina para pavimentos.

### VENTAJAS

- Nivelación de superficies desde 5 - 25 mm.
- Buen acabado superficial sin necesidad de cubrir con resinas o pintura.
- Fácil aplicación manual o con bomba gracias a su buena fluidez y cohesión del producto fresco.

### PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 kgs.

# A TU ALCANCE PRODUCTOS PROFESIONALES



Sello Distribuidor



**Sika S.A.U.**  
Carretera de Fuencarral, 72  
Polígono Industrial  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Teléfono: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38  
www.sika.es  
info@es.sika.com

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



## SOLUCIONES Sikafloor® Level

## HAZ TU PAVIMENTO SIKA SECURE



## Sistema Sika® Secure

El sistema Sika® Secure ha sido desarrollado para ofrecer la mejor solución Sika para satisfacer las necesidades del proyecto y proporcionar respuestas a los desafíos cotidianos. Desde la mitigación de la humedad, el mortero de recrecido y nivelación hasta los adhesivos para pavimentos de madera, resilientes y cerámica, así como pavimentos de resina, Sika proporciona un paquete de sistemas completos.



### EJEMPLOS DE SISTEMAS SIKA® SECUR



## BARRERA DE HUMEDAD

### Sikafloor-81 Epocem

MORTERO AUTONIVELANTE DE TEXTURA FINA A BASE DE CEMENTO MODIFICADO CON RESINAS EPOXI



#### PRESENTACIÓN

- Lotes de 4 y 32 kgs

#### USOS

- Realización de barreras temporales de humedad (min 2 mm de espesor). Previamente aplicar la imprimación Sikafloor Epocem Module

#### VENTAJAS

- Puede ser revestido con resinas a partir de 24 horas (20°C y 75% h.r.)
- Previene la formación de ampollas por osmosis en revestimientos de resinas sobre soportes húmedos

## IMPRIMACIONES

### Sika® Level-01 Primer

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA SOPORTES MINERALES ABSORBENTES

#### USOS

- Sellado de soportes minerales cementosos y anhidrita, y mejora de la adherencia de morteros de nivelación. Particularmente adecuado para su utilización previa los morteros autonivelantes Sika® Level.

#### VENTAJAS.

- Evita la formación de burbujas en el acabado superficial del mortero y mejora la adherencia al soporte.
- Permite varias diluciones dependiendo de la porosidad del soporte.
- Fácil aplicación.
- Rápido secado.



#### PRESENTACIÓN

- Garrafas de 25 kg.

### SikaFloor®-02 Primer

IMPRIMACIÓN ACRILICA ESPECIAL PARA MORTEROS AUTONIVELANTES Y ADHESIVOS CERÁMICOS SOBRE SOPORTES NO ABSORBENTES

#### USOS

- Mejora la adhesión entre los morteros autonivelantes y morteros adhesivos cementosos sobre soportes no porosos.

#### VENTAJAS

- Adecuado para aplicación en pavimentos con calefacción radiante.
- Tiempo de secado rápido.
- Fácil aplicación con rodillo y alto poder de cubrición.
- Bajo olor.



#### PRESENTACIÓN

- Cubo de 12 kg.

## Sikafloor®-100 Level ES

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTOSO PARA RECRECIDOS DE 1 - 10 MM. TIPO C30-F5



#### PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 kgs.

#### USOS

- Relleno, alisado y nivelación de los soportes antes de aplicar baldosas cerámicas, revestimientos textiles y elásticos (vinilo, linóleo) para zonas residenciales y no industriales, en interior y sin presencia de humedad por ascensión capilar.

#### VENTAJAS

- Gran capacidad nivelación.
- Fácil aplicación, tanto manual como por bomba.
- Adecuado para aplicar en sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Baja generación de polvo.

## Sikafloor®-200 Level ES

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTOSOS PARA NIVELACION DE SUELOS ENTRE 3 - 60 MM. TIPO C25-F6



#### PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 kgs.

#### USOS

- Sikafloor®-200 Level (ES) se usa para rellenar, alisar y nivelar los soportes adecuados antes de colocar pavimentos de parquet, baldosas de cerámica, revestimientos textiles y elásticos para suelos en zonas residenciales y no industriales en interior.

#### VENTAJAS

- Espesor de aplicación en una sola tongada de 3 a 60mm.
- Fácil aplicación, tanto manual como con bomba.
- Adecuado para su aplicación en sistemas de calefacción por suelo radiante y los soportes cementoso.

## Sikafloor®-310 Rapid Level

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTOSO DE ENDURECIMIENTO MUY RÁPIDO. TIPO C35-F7



#### PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 kgs.

#### USOS

- Sikafloor®-310 Rapid Level es apto para relleno, alisado y nivelado de soportes previa aplicación de revestimientos: parquet, baldosas, cerámicas, revestimientos textiles y elásticos, para zonas residenciales y no industriales en interiores, así como zonas expuestas a tráfico de carretillas elevadoras.

#### VENTAJAS

- Se puede cubrir a las 4 horas después la aplicación (+20°C).
- Espesor de aplicación entre 1 a 20 mm.
- Gran capacidad de nivelación.
- Baja formación de polvo.

Sistema Sika Secure	Barrera de humedad	Imprimaciones				Morteros autonivelantes						Adhesivos				Recubrimientos								
	Sikafloor 81 Epocem	Sika Level 01 Primer	Sikafloor 02 Primer	Sikafloor 150/151/160	Sikafloor Level 16	Sikafloor Level 50	Sikafloor 100 Level	Sikafloor 200 Level	Sikafloor 310 Rapid Level	SikaScreed HardTop 60	SikaBond 150 Premium Floor	SikaBond 151	SikaBond 152	SikaCeram 260 SuperFlex	SikaCeram 252 StarFlex	Sikafloor 2640	Sikafloor 2540 W	Sikafloor 264	Sikafloor 2100	Diferentes tipos de madera	Gres porcelánico, gran formato, mármol, granito	Pavimento ligero	Sistema Sika ComifortFloor	Resilientes
Pavimento ligero	■	■	■				■		■		■													■
Pavimento de madera	■	■	■				■		■			■								■				
Pavimento cerámico	■	■	■				■	■	■				■	■							■			
Pavimento calefacción radiante pavimento ligero	■	■	■					■														■		
Pavimento calefacción radiante pavimento madera	■	■	■					■												■				
Pavimento calefacción radiante pavimento cerámico	■	■	■					■					■	■							■			
Pavimento decorativo continuo	■	■	■				■	■	■														■	
Pavimento para parking	■	■	■		■	■										■	■	■						
Pavimento para parking bajo transito exterior	■			■		■													■					
Pavimentos industriales	■																■	■	■					

## SikaScreed® HardTop-60

MORTERO DE NIVELACION DE ALTA RESISTENCIA Y ENDURECIMIENTO RÁPIDO. TIPO C60-F7.



#### PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 kgs.

#### USOS

- Reparaciones menores y mayores de pavimentos industriales de hormigón con altas cargas y con pleno uso en 24 horas. Mortero para nivelación rápidamente revestible con sistemas de pavimentos a base de resinas Sikafloor®.

#### VENTAJAS

- A las 4 horas de su aplicación (a +20 °C) es revestible con sistemas de pavimentos a base de resinas Sikafloor®.
- Espesor de aplicación 8 - 80mm.
- Ventana amplia para conseguir un acabado alisado (>60 min).
- Rápido endurecimiento para uso inmediato (>35 N / mm<sup>2</sup> de resistencia a compresión después de 24 horas a +20 °C.