

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Árido SikaRep®-512

ÁRIDO CALIBRADO PARA LA EJECUCIÓN DE MICRO-HORMIGONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Árido calibrado para la producción de micro-hormigones, con tamaño de árido entre 5 - 12 mm

USOS

Árido SikaRep®-512 es adecuado para la producción de micro-hormigones

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Arena de cuarzo seca
- Árido de tamaño uniforme
- Libre de impurezas

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Sacos de 25 Kg
Conservación	El producto no tiene fecha de caducidad
Condiciones de Almacenamiento	Se conservará en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.
Densidad Aparente	1,5 Kg/l
Tamaño máximo del grano	5 - 12 mm

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)



Hoja De Datos Del Producto
Árido SikaRep®-512
Julio 2018, Versión 01.01
020201010040000013

ridoSikaRep-512-es-ES-(07-2018)-1-1.pdf