



# CARTA DE COLORES PROFESIONAL

BUILDING TRUST



# COLORES DE ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS

Coteterm Fondo, Coteterm Acrylic, Coteterm Acrylic MD, Coteterm Acrylic SLX, Coteterm Acabado GR, Coteterm Antifisuras Liso, Coteterm Liso SLX, Coteterm Aquasol Sand Fine y Coteterm Aquasol Smooth



A167 ☀️ <0,70 (\*)



A001 ☀️ 0,27



A063 ☀️ 0,41



A061 ☀️ 0,35



A190 ☀️ <0,70 (\*)



A057 ☀️ 0,30



A068 ☀️ 0,29



A069 ☀️ 0,39



A079 ☀️ 0,41



A073 ☀️ 0,44



A093 ☀️ 0,33



A106 ☀️ 0,44



A104 ☀️ 0,34



A099 ☀️ 0,50



A115 ☀️ 0,48



A131 ☀️ 0,46



A143 ☀️ 0,40



A137 ☀️ 0,35



A129 ☀️ 0,48



A138 ☀️ 0,46



A119 ☀️ 0,52




A117 ☀️ 0,52



A124 ☀️ 0,57



A097 ☀️ 0,42



A096 ☀️ 0,53

IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas de acabados elegidas. Los colores con un CAS ☀️ (Coeficiente de Absorción Solar) > 0,7 soportan mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En el caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS < 0,7.

NOTA: Las texturas que aparecen en este catálogo corresponden a los productos Coteterm Acrylic y Coteterm Acrylic SLX. Consultar texturas para el resto de productos.





A092 ☀️ 0,35




A091 ☀️ 0,38



A101 ☀️ 0,41



A151 ☀️ 0,50



A148 ☀️ 0,46




A145 ☀️ 0,42



A156 ☀️ 0,45



A159 ☀️ 0,38



A147 ☀️ 0,42



A144 ☀️ 0,40



A150 ☀️ 0,40



A009 ☀️ 0,36



A005 ☀️ 0,47



A035 ☀️ 0,41



A032 ☀️ 0,44



A003 ☀️ 0,33




A042 ☀️ 0,45




A022 ☀️ 0,37




A020 ☀️ 0,38




A014 ☀️ 0,49



A017 ☀️ 0,47




A011 ☀️ 0,45



A012 ☀️ 0,48



A006 ☀️ 0,44



A010 ☀️ 0,41

IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas de acabados elegidas. Los colores con un CAS ☀️ (Coeficiente de Absorción Solar) > 0,7 soportan mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En el caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS < 0,7.

NOTA: Las texturas que aparecen en este catálogo corresponden a los productos Coteterm Acrylic y Coteterm Acrylic SLX. Consultar texturas para el resto de productos.

**BUILDING TRUST**



**OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA**

Madrid 28108 - Alcobendas  
P.I. Alcobendas  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tel.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38  
[www.esp.sika.com](http://www.esp.sika.com)

**DELEGACIÓN**

Barcelona 08520  
Les Franqueses del Vallès  
P.I. Pla de Llerona  
C/ Italia, 13 - 21  
Tel.: 937 01 72 00  
Fax: 937 01 72 48

**sac**

Servicio de Atención al Cliente

**900 907 070**