

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : Sika® Primer-3 N

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso del producto : Producto para pre-tratamiento, Primer

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de la empresa proveedora : Sika S.A.U.  
Ctra. de Fuencarral 72  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Teléfono : +34 91 662 18 18 (7:30 - 18:00)  
Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las SDS : ehs1@es.sika.com

#### 1.4 Teléfono de emergencia

+34 91 662 18 18 (7:30 - 18:00)  
+34 91 562 94 20 (24h)

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

|                                                                                                        |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Líquidos inflamables, Categoría 2                                                                      | H225: Líquido y vapores muy inflamables.                           |
| Irritación ocular, Categoría 2                                                                         | H319: Provoca irritación ocular grave.                             |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3, Sistema nervioso central | H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.                        |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3                           | H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H319 Provoca irritación ocular grave.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

|                                       |                      |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | H336                 | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                  |
|                                       | H412                 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                           |
| Declaración Suplementaria del Peligro | : EUH066             | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.                                                      |
| Consejos de prudencia                 | : <b>Prevención:</b> |                                                                                                                                        |
|                                       | P210                 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
|                                       | P233                 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado.                                                                                         |
|                                       | P261                 | Evitar respirar la niebla o los vapores.                                                                                               |
|                                       | P273                 | Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                                                |
|                                       | P280                 | Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.                                                       |
|                                       | <b>Intervención:</b> |                                                                                                                                        |
|                                       | P370 + P378          | En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.                      |

### Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

acetato de etilo

### Etiquetado adicional

EUH208 Contiene Dilaurato de dibutilestaño. Puede provocar una reacción alérgica.

### 2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.2 Mezclas

##### Componentes

| Nombre químico                           | No. CAS<br>No. CE<br>No. Índice<br>Número de registro             | Clasificación                                                                                                                                                                                                                                           | Concentración<br>(% w/w) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| acetato de etilo                         | 141-78-6<br>205-500-4<br>607-022-00-5<br>01-2119475103-46-XXXX    | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervioso central)<br>EUH066                                                                                                                                                     | >= 40 - < 60             |
| Masa de reacción de etilbenceno y xileno | No asignado<br>905-588-0<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>STOT RE 2; H373<br>(órganos de la audición)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412 | >= 5 - < 10              |
| propan-2-ol                              | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0<br>01-2119457558-25-XXXX     | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                                                                             | >= 5 - < 10              |
| metanol                                  | 67-56-1<br>200-659-6<br>603-001-00-X<br>01-2119433307-44-XXXX     | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 3; H311<br>STOT SE 1; H370<br><br>los límites de concentración específicos<br>STOT SE 1; H370<br>>= 10 %<br><br>STOT SE 2; H371<br>3 - < 10 %                              | >= 0,1 - < 0,5           |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

|                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dilaurato de dibutilestano | 77-58-7<br>201-039-8<br>050-030-00-3<br>01-2119496068-27-XXXX | Muta. 2; H341<br>Repr. 1B; H360FD<br>STOT RE 1; H372<br>(Sistema inmunitario)<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 1; H370<br><br>Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 1<br>Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 1 | $\geq 0,1 - < 0,25$ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.  
Consultar a un médico.  
Muéstrela esta ficha de datos de seguridad al médico de guardia.
- Si es inhalado : Trasladarse a un espacio abierto.  
Consultar a un médico después de una exposición importante.
- En caso de contacto con la piel : Quítela inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.  
Eliminar lavando con jabón y mucha agua.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua.  
Retirar las lentillas.  
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.  
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
- Por ingestión : No provocar vómitos sin consejo médico.  
Enjuague la boca con agua.  
No dar leche ni bebidas alcohólicas.  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas : Lacrimación excesiva  
Eritema

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Pérdida de balance  
Vértigo  
Vea la Sección 11 para obtener información detallada sobre la salud y los síntomas.

Riesgos : efectos irritantes

Provoca irritación ocular grave.  
Puede provocar somnolencia o vértigo.  
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : Tratar sintomáticamente.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Espuma resistente al alcohol  
Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)  
Producto químico en polvo

Medios de extinción no apropiados : Agua  
Chorro de agua de gran volumen

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

Productos de combustión peligrosos : No se conocen productos de combustión peligrosos

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Otros datos : El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Retirar todas las fuentes de ignición.  
Negar el acceso a personas sin protección.  
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).

### 6.4 Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual, ver sección 8.

---

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : No respirar vapores o niebla de pulverización.  
Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional (ver sección 8).  
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
Equipo de protección individual, ver sección 8.  
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.  
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.  
Abra el bidón con precaución ya que el contenido puede estar presurizado.  
Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos).  
Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas estándar de higiene.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Utilizar un equipamiento de protección contra las explosiones.  
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Tomar medidas de precaución contra la acumulación de cargas electrostáticas.

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. No comer ni beber

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

durante su utilización. No fumar durante su utilización. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenar y recipientes : Almacenar en un lugar fresco. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar conforme a las regulaciones locales.

Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### 7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Consulte la última versión actualizada de la Hoja de Datos del Producto antes de su uso.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición profesional

| Componentes                              | No. CAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de valor<br>(Forma de exposición) | Parámetros de control * | Base *      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|
| acetato de etilo                         | 141-78-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STEL                                   | 400 ppm<br>1.468 mg/m3  | 2017/164/EU |
| Otros datos: Indicativo                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                         |             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TWA                                    | 200 ppm<br>734 mg/m3    | 2017/164/EU |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VLA-ED                                 | 200 ppm<br>734 mg/m3    | ES VLA      |
|                                          | Otros datos: Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figurarán al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C. Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país. |                                        |                         |             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VLA-EC                                 | 400 ppm<br>1.468 mg/m3  | ES VLA      |
| Masa de reacción de etilbenceno y xileno | No asignado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLA-ED                                 | 50 ppm<br>221 mg/m3     | ES VLA      |
| Otros datos: Vía dérmica                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                         |             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VLA-EC                                 | 100 ppm<br>442 mg/m3    | ES VLA      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TWA                                    | 50 ppm<br>221 mg/m3     | 2000/39/EC  |
|                                          | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                         |             |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

| a través de la piel, Indicativo                                                                    |         |        |                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------|------------|
|                                                                                                    |         | STEL   | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC |
| propan-2-ol                                                                                        | 67-63-0 | VLA-ED | 200 ppm<br>500 mg/m <sup>3</sup>   | ES VLA     |
|                                                                                                    |         | VLA-EC | 400 ppm<br>1.000 mg/m <sup>3</sup> | ES VLA     |
| metanol                                                                                            | 67-56-1 | TWA    | 200 ppm<br>260 mg/m <sup>3</sup>   | 2006/15/EC |
| Otros datos: Indicativo, Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel |         |        |                                    |            |
|                                                                                                    |         | VLA-ED | 200 ppm<br>266 mg/m <sup>3</sup>   | ES VLA     |
| Otros datos: Vía dérmica                                                                           |         |        |                                    |            |

\* Los valores anteriormente mencionados son basados en la legislación vigente a la fecha de la publicación de esta hoja de datos de seguridad.

### Límites biológicos de exposición profesional

| Nombre de la sustancia                   | No. CAS     | Parámetros de control                           | Hora de muestreo            | Base   |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Masa de reacción de etilbenceno y xileno | No asignado | ácidos metilhipúricos: 1 g/g creatinina (Orina) | Final de la jornada laboral | ES VLB |
| propan-2-ol                              | 67-63-0     | Acetona: 40 mg/l (Orina)                        | Final de la semana laboral  | ES VLB |
| metanol                                  | 67-56-1     | Metanol: 15 mg/l (Orina)                        | Final de la jornada laboral | ES VLB |

### Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

| Nombre de la sustancia | Uso final                 | Vía de exposición    | Efectos potenciales sobre la salud | Valor                 |
|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| metanol                | Trabajadores              | Contacto con la piel |                                    | 40 mg/m <sup>3</sup>  |
|                        | Tiempo de exposición: 8 h |                      |                                    |                       |
|                        | Consumidores              | Contacto con la piel |                                    | 260 mg/m <sup>3</sup> |
|                        | Tiempo de exposición: 8 h |                      |                                    |                       |

## 8.2 Controles de la exposición

### Controles técnicos apropiados

Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional. Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.

### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal (EPP)

- Protección de los ojos/ la cara : Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166
- Protección de las manos : Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario.

Adecuados para periodos cortos or para protección contra

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

- salpicaduras:  
Guantes de goma de butilo/nitrilo (> 0,1 mm)  
Desechar los guantes contaminados.  
Adecuado para exposición permanente:  
Guantes Vitón (0,4mm),  
tiempo de detección >30 min.
- Protección de la piel y del cuerpo : Ropa de protección (por ejemplo, zapatos de seguridad acc. EN ISO 20345, vestimenta de trabajo de manga larga, pantalones largos). Delantales de goma y botas de protección son adicionalmente recomendados para trabajos de mezcla y agitación  
Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.
- Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.  
La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.  
filtro de vapor orgánico (Tipo A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Asegurar una ventilación adecuada. Esto se puede conseguir por extracción de escape local o por ventilación general. (EN 689 - Métodos para la determinación de la exposición por inhalación). Esto se aplica en particular a la mezcla / zona de agitación. En caso de que esto no fuera SUFICIENTE para mantener las concentraciones dentro de los límites de exposición profesional deberán utilizarse medidas de protección de la respiración.

### Controles de exposición medioambiental

- Recomendaciones generales : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.  
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Estado físico : líquido  
Color : incoloro  
Olor : muy débil
- Punto/ intervalo de fusión / Punto de congelación : Sin datos disponibles
- Punto /intervalo de ebullición : Sin datos disponibles
- Inflamabilidad (sólido, gas) : Sin datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

### Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos

Límite superior de explosi- : 7 %(v)  
vidad / Límites de inflama-  
bilidad superior

Límites inferior de explosi- : 1 %(v)  
vidad / Límites de inflama-  
bilidad inferior

Punto de inflamación : aprox. -4 °C  
Método: copa cerrada

Temperatura de auto- : 425 °C  
inflamación

Temperatura de descomposi- : Sin datos disponibles  
ción

pH : No aplicable  
sustancia / mezcla es no-soluble (en agua)

### Viscosidad

Viscosidad, dinámica : aprox. 10 mPa.s (20 °C)

Viscosidad, cinemática : < 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

### Solubilidad(es)

Solubilidad en agua : insoluble

Coefficiente de reparto n- : Sin datos disponibles  
octanol/agua

Presión de vapor : 99,9915 hPa

Densidad : aprox. 0,98 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Densidad relativa del vapor : Sin datos disponibles

Características de las partícu- : Sin datos disponibles  
las

### 9.2 Otros datos

Sin datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

---

### SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

#### 10.1 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

#### 10.2 Estabilidad química

El producto es químicamente estable.

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Calor, llamas y chispas.

#### 10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Sin datos disponibles

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

: No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

---

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

##### Toxicidad aguda

No se clasifica debido a la falta de datos.

##### Producto:

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: > 20 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Método de cálculo

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

### Componentes:

#### **acetato de etilo:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): > 5.000 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): aprox. 1.600 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor
- Toxicidad cutánea aguda : DL50 cutánea (Conejo): > 5.000 mg/kg

#### **Masa de reacción de etilbenceno y xileno:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): 3.523 mg/kg

#### **propan-2-ol:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): < 5.000 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 20 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor
- Toxicidad cutánea aguda : DL50 cutánea (Conejo): > 5.000 mg/kg

#### **Dilaurato de dibutilestaño:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): 2.071 mg/kg

#### **Corrosión o irritación cutáneas**

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

#### **Lesiones o irritación ocular graves**

Provoca irritación ocular grave.

#### **Sensibilización respiratoria o cutánea**

##### **Sensibilización cutánea**

No se clasifica debido a la falta de datos.

##### **Sensibilización respiratoria**

No se clasifica debido a la falta de datos.

#### **Mutagenicidad en células germinales**

No se clasifica debido a la falta de datos.

#### **Carcinogenicidad**

No se clasifica debido a la falta de datos.

#### **Toxicidad para la reproducción**

No se clasifica debido a la falta de datos.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Puede provocar somnolencia o vértigo.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

No se clasifica debido a la falta de datos.

### Peligro de aspiración

No se clasifica debido a la falta de datos.

## 11.2 Información relativa a otros peligros

### Propiedades de alteración endocrina

No se clasifica debido a la falta de datos.

### Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Componentes:

#### Masa de reacción de etilbenceno y xileno:

Toxicidad para los peces : NOEC: > 1,3 mg/l  
(Toxicidad crónica) Tiempo de exposición: 56 d  
Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)

Toxicidad para las dafnias y : NOEC: 1,17 mg/l  
otros invertebrados acuáticos : Tiempo de exposición: 7 d  
(Toxicidad crónica) Especies: Daphnia

#### propan-2-ol:

Toxicidad para los peces : CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)):  
9.640 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD

Toxicidad para las dafnias y : CL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 9.714 mg/l  
otros invertebrados acuáticos : Tiempo de exposición: 24 h  
Método: Directrices de ensayo 202 del OECD

Toxicidad para las al- : CE50 (Scenedesmus capricornutum (alga en agua dulce)): >  
gas/plantas acuáticas : 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

### Dilaurato de dibutilestaño:

- Toxicidad para los peces : CL50 (Pez): 3,1 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia): 1 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 1 - 10 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h
- Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1
- Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 1

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

### 12.3 Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

### 12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### Producto:

- Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores..

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

#### Producto:

- Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

### 12.7 Otros efectos adversos

#### Producto:

- Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.  
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

### SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

- Producto : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible.  
Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto.  
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.  
Elimine del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para su eliminación.  
La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.  
Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas
- Catálogo de Desechos Europeos : 08 01 11\* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
- Envases contaminados : 15 01 10\* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

#### 14.1 Número ONU o número ID

- ADR : UN 1866
- IMDG : UN 1866
- IATA : UN 1866

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

- ADR : RESINA, SOLUCIONES DE
- IMDG : RESIN SOLUTION
- IATA : Resin solution

#### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

- |      | Clase | Riesgos subsidiarios |
|------|-------|----------------------|
| ADR  | : 3   |                      |
| IMDG | : 3   |                      |
| IATA | : 3   |                      |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

### 14.4 Grupo de embalaje

#### ADR

Grupo de embalaje : II  
Código de clasificación : F1  
Número de identificación de peligro : 33  
Etiquetas : 3  
Código de restricciones en túneles : (D/E)

#### IMDG

Grupo de embalaje : II  
Etiquetas : 3  
EmS Código : F-E, S-E

#### IATA (Carga)

Instrucción de embalaje (avión de carga) : 364  
Instrucción de embalaje (LQ) : Y341  
Grupo de embalaje : II  
Etiquetas : Flammable Liquids

#### IATA (Pasajero)

Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 353  
Instrucción de embalaje (LQ) : Y341  
Grupo de embalaje : II  
Etiquetas : Flammable Liquids

### 14.5 Peligros para el medio ambiente

#### ADR

Peligrosas ambientalmente : no

#### IMDG

Contaminante marino : no

#### IATA (Pasajero)

Peligrosas ambientalmente : no

#### IATA (Carga)

Peligrosas ambientalmente : no

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Convención Internacional sobre las Armas Químicas (CWC) Programas sobre los Productos Químicos Tóxicos y los Precursores (Louisiana Administrative Code, Title 33, Part V Section 10101 et. seq.) : No aplicable

REACH Information: Todas las sustancias que forman parte de los productos de Sika están  
- Registradas por nuestros proveedores de materias primas, y / o  
- Registradas por Sika, y / o  
- Excluidas de regulación, y / o  
- Exentas de la inscripción.

REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII) : Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas::  
Número de lista 3

Número de lista 20: Dilaurato de dibutilestano

Número de lista 40  
Esta sustancia/mezcla no debe utilizarse en dispensadores de aerosol destinados al suministro al público general para fines de entretenimiento y decorativos.

Número de lista 75

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : Ninguno de los componentes está listado (=> 0.1 %).

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV) : No aplicable

Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono : No aplicable

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) : No aplicable

Reglamento (UE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos : Dilaurato de dibutilestano

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026  
Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

P5c

LÍQUIDOS INFLAMABLES

Compuestos orgánicos volátiles : Ordenanza sobre el Impuesto de Incentivo a los Compuestos Orgánicos Volátiles (OVOC)  
Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV):  
66,34% w/w

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación)  
Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV):  
66,6% w/w

### Otras regulaciones:

Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

El proveedor no ha realizado ninguna evaluación de seguridad química para esta mezcla.

## SECCIÓN 16. Otra información

### Texto completo de las Declaraciones-H

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : Líquido y vapores muy inflamables.                                             |
| H226   | : Líquidos y vapores inflamables.                                                |
| H301   | : Tóxico en caso de ingestión.                                                   |
| H304   | : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H311   | : Tóxico en contacto con la piel.                                                |
| H312   | : Nocivo en contacto con la piel.                                                |
| H315   | : Provoca irritación cutánea.                                                    |
| H317   | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                               |
| H319   | : Provoca irritación ocular grave.                                               |
| H331   | : Tóxico en caso de inhalación.                                                  |
| H332   | : Nocivo en caso de inhalación.                                                  |
| H335   | : Puede irritar las vías respiratorias.                                          |
| H336   | : Puede provocar somnolencia o vértigo.                                          |
| H341   | : Se sospecha que provoca defectos genéticos.                                    |
| H360FD | : Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.                         |
| H370   | : Provoca daños en los órganos.                                                  |
| H372   | : Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.        |
| H373   | : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones pro-                     |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

**Sika® Primer-3 N**



Fecha de revisión: 29.09.2026

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

|      |   |                                                                  |
|------|---|------------------------------------------------------------------|
|      | : | longadas o repetidas si se inhala.                               |
| H400 | : | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                        |
| H410 | : | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| H412 | : | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.     |

## Texto completo de otras abreviaturas

|                    |   |                                                                                                                                               |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.         | : | Toxicidad aguda                                                                                                                               |
| Aquatic Acute      | : | Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático                                                                                 |
| Aquatic Chronic    | : | Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático                                                                               |
| Asp. Tox.          | : | Peligro de aspiración                                                                                                                         |
| Eye Irrit.         | : | Irritación ocular                                                                                                                             |
| Flam. Liq.         | : | Líquidos inflamables                                                                                                                          |
| Muta.              | : | Mutagenicidad en células germinales                                                                                                           |
| Repr.              | : | Toxicidad para la reproducción                                                                                                                |
| Skin Irrit.        | : | Irritación cutánea                                                                                                                            |
| Skin Sens.         | : | Sensibilización cutánea                                                                                                                       |
| STOT RE            | : | Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas                                                                         |
| STOT SE            | : | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única                                                                               |
| 2000/39/EC         | : | Directiva 2000/39/CE de la Comisión por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos         |
| 2006/15/EC         | : | Valores límite de exposición profesional indicativos                                                                                          |
| 2017/164/EU        | : | Europa. Directiva 2017/164/UE de la Comisión por la que se establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos |
| ES VLA             | : | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional                              |
| ES VLB             | : | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España - Valores Límite Biológicos                                                 |
| 2000/39/EC / TWA   | : | Valores límite - ocho horas                                                                                                                   |
| 2000/39/EC / STEL  | : | Límite de exposición de corta duración                                                                                                        |
| 2006/15/EC / TWA   | : | Valores límite - ocho horas                                                                                                                   |
| 2017/164/EU / STEL | : | Valor límite de exposición a corto plazo                                                                                                      |
| 2017/164/EU / TWA  | : | Valores límite - ocho horas                                                                                                                   |
| ES VLA / VLA-ED    | : | Valores límite ambientales - exposición diaria                                                                                                |
| ES VLA / VLA-EC    | : | Valores límite ambientales - exposición de corta duración                                                                                     |
| ADR                | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                     |
| CAS                | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                    |
| DNEL               | : | Derived no-effect level                                                                                                                       |
| EC50               | : | Half maximal effective concentration                                                                                                          |
| GHS                | : | Globally Harmonized System                                                                                                                    |
| IATA               | : | International Air Transport Association                                                                                                       |
| IMDG               | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                               |
| LD50               | : | Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)         |
| LC50               | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in                                                                                |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878

## Sika® Primer-3 N



Fecha de revisión: 29.09.2026

Versión 7.0

Fecha de impresión 30.09.2026

Fecha de la última expedición:  
26.06.2024

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                                                                                  |
| MARPOL | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Otros datos

#### Clasificación de la mezcla:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 2      | H225 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Procedimiento de clasificación:

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Basado en la evaluación o los datos del producto |
| Método de cálculo                                |
| Método de cálculo                                |
| Método de cálculo                                |

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras condiciones generales de venta en vigor. Por favor, consulte la Hoja de Datos del Producto antes de su uso y procesamiento.

|| Cambios con respecto a la versión anterior !

ES / ES