



LO DESTACADO

- Impermeable al agua de lluvia
- Permite la transpiración del soporte
- Elevada resistencia a la intemperie
- Altamente hidrofugado
- Bajo mantenimiento de la fachada



REVESTIMIENTO ACRÍLICO IMPERMEABLE Y DECORATIVO PARA FACHADAS.

Revestimiento acrílico liso en dispersión acuosa con aditivos siloxánicos, especialmente indicado para la protección y decoración de fachadas.

PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia
- Permite la transpiración del soporte
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea
- Buena adherencia sobre distintos soportes
- Insaponificable
- Elevada resistencia a la intemperie
- Resistente a los roces y desgastes

APLICACIONES

- Exterior:
 - Fachadas y otros paramentos
 - Patios de luces
- Interior:
 - Cocinas, cuartos de baño
 - Cajas de escalera
 - En casos no descritos consultar al Depto. Técnico

Soportes:

- Morteros de cemento y soportes habituales de construcción
- Morteros Monocapa, Cotegran Base PDX, Coteterm Decor Base, CEF Sílex y CEF Estuco

DATOS TÉCNICOS

Ligantes:	Copolímeros acrílicos
Densidad (20°C):	1,50 ± 0,05 kg/l
Sólidos:	Aprox 58% ± 2%
Opacidad (100 micras):	> 93%
Resistencia a la abrasión húmeda:	> 35.000 ciclos
Blancura CIE:	> 85%
Tiempo de secado:	Al tacto: 1-2 h Repintado: 4-6 h Total: 24 h
Aspecto:	Producto ligeramente tixotrópico
Acabado:	Liso mate

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

CONSUMO APROXIMADO

Aproximadamente 6 m²/L

PRESENTACIÓN

Bote de 15 lt
250 Colores

ALMACENAMIENTO

En sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.
- Marcado CE Según EN 15824

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es

REVISIÓN: Enero 2018

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Brocha, rodillo o pistola
- La limpieza de las herramientas se realiza con agua abundante inmediatamente después de su empleo.

Preparación de soporte:

- La superficie a pintar deberá ser consistente, estar seca y limpia, y no tener polvo, grasa, restos de pinturas viejas mal adheridas, eflorescencias, etc.
- Además la superficie deberá tener poro y no estar hidrofugada.
- En el caso de soportes en ambiente salino, absorbentes o deteriorados aplicar previamente dos manos del mismo producto puras.

Preparación de producto:

- Producto listo al uso, en forma de producto ligeramente tixotrópico. Antes de aplicar remover bien el producto.

Aplicación del producto:

- Aplicar la 1ª mano de COTETERM LISO rebajada un 10%-20% con agua.
- A partir de la 4-6 h se dará la 2ª mano de COTETERM LISO sin diluir.
- En algunos casos y según intensidad de colores y porosidad del soporte se diluirá la 2ª mano un 10% y se dará una 3ª mano sin diluir.
- El rendimiento aproximado de producto es de 6 m²/l en dos capas.

RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de +5°C hasta +35°C.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.
- No aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto.
- Evitar aplicar el producto a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.
- Evitar aplicación con viento fuerte.
- Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

REVISIÓN: Enero 2018