



## LO + DESTACADO

- Excelente resistencia a la intemperie
- Resistente a los UV, no amarillera
- Resistente a los álcalis
- Superficie mate, casi invisible
- Fácil mantenimiento de la fachada
- Anti-Graffiti



## DISPERSIÓN INCOLORA PURAMENTE ACRÍLICA

Dispersión incolora 100% acrílica para la protección de las fachadas frente a los agentes externos, con propiedades anti-graffiti.

### PROPIEDADES

- Bajo olor
- Excelente resistencia a la intemperie
- Resistente a los UV, no amarillera
- Permeable al vapor de agua
- Impermeable al gas de dióxido de azufre y el carburo
- Resistente a los álcalis
- Superficie mate, casi invisible
- Fácil mantenimiento de la fachada
- Impermeable al agua de la lluvia

### APLICACIONES

- Admisibles:
  - Sobre los acabados decorativos **Parex Estuco**:
    - **Parex Estuco Flexible**
    - **Parex Sílex**

#### Espesores:

- Aproximadamente 1,5 mm

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación diferente a la especificada.

### DATOS TÉCNICOS

Brillo:	mate <10% / 60
Densidad (20°C):	aprox. 1,04 g / ml
Viscosidad:	300-400 cps
Temperatura de aplicación:	min. 7°C
Rendimiento:	ver tabla

(\*)Datos en condiciones de laboratorio.

Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

### CONSUMO APROXIMADO

1 a 2 kg/m<sup>2</sup> dependiendo del soporte y del espesor.

### PRESENTACIÓN

Garrafas de 5Lts

### ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

### HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.
- DITE 06/0089 emitido por I.E Torroja.
- Marcado CE Según guía DITE 004.
- EN: 15824

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - [www.parex.es](http://www.parex.es)

**REVISIÓN:** Julio 2019

## MODO DE EMPLEO

### Herramientas:

- Rodillo o equipo de proyección en acero inoxidable.

### Preparación del soporte:

- Listo al uso. Mezcle bien antes de su aplicación.

### Preparación del producto:

#### Por proyección:

- Se recomienda seguir las siguientes recomendaciones para su aplicación mediante proyección:
- Aparatos de proyección:
- Presión: aprox. 2 bar / máx. 3 bar.
- Boquilla: 0,5 a 0,9 mm.
- Airless:
- Presión: 80-100 bar.
- Boquilla: 0,13 a 0,23 mm.
- Antes de la aplicación limpiar algas y mohos si existiesen.
- Deberán darse de 2 a 3 capas para lograr una protección adecuada, garantizando un consumo de entre 150-200gr/m<sup>2</sup>.
- La primera capa deberá aplicarse diluida con un 20% de agua.
- Limpieza de herramientas: Limpiar con abundante agua inmediatamente después de su uso y dejar sumergidas durante la interrupción del trabajo.
- Como anti-graffiti aplicar una capa suplementaria sin material superfluo.

## RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de 7°C hasta +35°C, evitando la aplicación con viento fuerte.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- La existencia de fisuras activas merecerá un tratamiento particular.
- No aplicar a pleno sol.
- No aplicar sin guantes ni gafas de protección.
- No inhalar si se pulveriza.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)

**REVISIÓN:** Julio 2019