

EFICIENCIA ENERGÉTICA.
SOSTENIBILIDAD.
INNOVACIÓN.



SOLUCIONES EN CUBIERTAS Y FACHADAS

Con frecuencia las fachadas y cubiertas se enfrentan a factores climatológicos adversos, como la lluvia, el frío o el calor, que hacen perder el bienestar y el confort de los espacios interiores, por lo que es fundamental plantear soluciones basadas en el aislamiento y la impermeabilización.

Sika, uniendo experiencia y vanguardia, presenta "Expertos en la envolvente", con soluciones integrales que aseguran eficiencia energética, innovación y sostenibilidad.

**OFICINAS CENTRALES
FÁBRICA**
Madrid 28108 - Alcobendas
P.I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75

CENTRO LOGÍSTICO
Madrid 28108 - Alcobendas
P.I. Alcobendas
C/ Aragonese, 17
Tel.: 916 57 23 75

OFICINAS COMERCIALES
Barcelona 08520
Les Franqueses del Vallès
P.I. Pla de Llerona
C/ Italia, 13 - 21
Tel.: 932 61 85 60

Vizcaya 48150 - Sondika
P.I. Izarza
Txori-Erri, 46 Pab 3ºD
Tel.: 944 71 10 32
Fax: 944 71 11 66

Sevilla 41928
Palomares del Río
P.I. del Limón
C/ Manzana, 1 parcelas 4 y 5
Tel.: 954 47 52 00

Valladolid 47012
P.I. San Cristóbal
C/ Aluminio, 23 Nave 1
Tel.: 983 45 62 48

Pedidos
Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com
Asesoramiento Técnico
Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com
Servicio de Atención al Cliente
Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

Valencia 46930 - Quart de Poblet
P.I. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77

versión: octubre 2025



CARTA DE COLORES PROFESIONAL FACHADAS

Edición octubre 2025

TEXTURAS DE ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS



Fratasado (color: A023)

SikaWall®-6550 Aquasol SF

Revestimiento continuo de última generación, reflectivo con alta resistencia a la suciedad y efecto descontaminante. 1 mm.



Fratasado (color: A120)

SikaWall®-6551 Aquasol SM

Revestimiento continuo de última generación, reflectivo con alta resistencia a la suciedad y efecto descontaminante. 0,5 mm.



Liso (color: A124)

SikaWall®-4550 Aquasol Coating

Revestimiento continuo de última generación, reflectivo con alta resistencia a la suciedad y efecto descontaminante. Acabado liso.



Fratasado (color: A177)

SikaWall®-6250 Acrylic 0.7

Revestimiento acrílico-mineral siliconado en dispersión acuosa para impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado fratasado 0,7 mm.



Fratasado (color: A163)


SikaWall®-6260 Acrylic 1,2 / SikaWall®-6500 Acrylic 1,2 SLX

Revestimiento con aditivos siloxánicos en base acuosa para la impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado fratasado. 1,2 mm.



COLORES DE ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS

SikaWall®-6550 Aquasol SF, SikaWall®-6551 Aquasol SM, SikaWall® -4550 Aquasol Coating, SikaWall®-45 Primer, SikaColor®-671 W, Sikagard® -550 ElastoColor ES, SikaWall®-6250 Acrylic 0.7, SikaWall®-6260 Acrylic 1.2, SikaWall®-6500 Acrylic 1.2 SLX

 A167  <0,70	 A160  0,21	 A001  0,27	 A174  <0,70	 A177  <0,70
 A061  0,35	 A181  <0,70	 A190  <0,70	 A082  0,25	 A083  0,35
 A069  0,39	 A163  <0,70	 A106  0,44	 A104  0,34	 A077  0,49
 A115  0,48	 A114  0,55	 A023  0,34	 A025  0,28	 A033  0,33
 A024  0,30	 A116  0,46	 A178  <0,70	 A120  0,49	 A186  <0,70

IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas de acabados elegidas. Los colores con un CAS  (Coeficiente de Absorción Solar) > 0,7 soportan mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En el caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS < 0,7.

 A138  0,46	 A132  0,67	 A027  0,54	 A117  0,52	 A124  0,57
 A096  0,53	 A176  <0,70	 A018  0,56	 A173  <0,70	 A005  0,47
 A037  0,64	 A172  <0,70	 A030  0,80	 A029  0,50	 A035  0,41
 A146  0,39	 A031  0,65	 A052  0,61	 A003  0,33	 A045  0,64
 A022  0,37	 A046  0,48	 A014  0,49	 A189  <0,70	 A010  0,41

IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas de acabados elegidas. Los colores con un CAS  (Coeficiente de Absorción Solar) > 0,7 soportan mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En el caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS < 0,7.