

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# SikaProof® Tape A+ N

Cinta autoadhesiva para la unión interna del sistema de impermeabilización SikaProof® A+

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaProof® Tape A+ N es una cinta autoadhesiva a base de un adhesivo de poliacrilato con un film protector antiadherente.

## USOS

El material es utilizado para:

- Pegado y sellado de juntas solapadas, conexiones y detalles para el sistema SikaProof® A+.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Adherencia total y permanente a la estructura de hormigón
- Sin migración lateral de agua entre el hormigón y el sistema de membranas
- Alta adherencia y buena capacidad de sellado en condiciones frías y húmedas
- Instalación simple y rápida

## INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	4 rollos empaquetados en caja de cartón	
	Longitud del rollo	25 m
	Ancho del rollo	(120 ± 5) mm
Consulte la lista de precios para conocer los diferentes embalajes.		
<b>Conservación</b>	18 meses desde la fecha de fabricación	
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El material debe almacenarse en su embalaje original, cerrado y sin daños en condiciones secas a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el embalaje.	
<b>Apariencia / Color</b>	Capa superior	Gris claro como adhesiva al hormigón
	Capa inferior	Adhesivo de poliacrilato transparente cubierto con film transparente antiadherente
<b>Espesor</b>	1.68 mm (+0.17 mm / -0.08 mm)	

## INFORMACION DEL SISTEMA

<b>Estructura del Sistema</b>	SikaProof® Tape A+ N es un componente del sistema SikaProof® A+ para la unión de juntas internas. Para obtener información más detallada, consulte el Método de Ejecución de SikaProof® A+
-------------------------------	--

# INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	Máximo	+45 °C
	Mínimo	+5 °C
Temperatura del Soporte	Mínimo	+5 °C

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## DOCUMENTOS ADICIONALES

Consule la siguiente documentación Sika®:

- Método de ejecución SikaProof® A+
- Manual de aplicación SikaProof® A+

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto es un artículo tal y como se define en el artículo 3 del Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias destinadas a ser liberadas, en condiciones de uso normales o razonablemente previsible. No es necesaria una hoja de datos de seguridad conforme al artículo 31 del mismo reglamento para comercializar, transportar o usar el producto. Para un uso seguro, siga las instrucciones dadas en la hoja de datos del producto. Según nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias extremadamente preocupantes) como se enumera en el Anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de sustancias candidatas publicada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas en concentraciones superiores al 0,1% (p/p).

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SOPORTE

La superficie de contacto con el hormigón es la capa de adherencia gris de la membrana SikaProof® A+. La superficie deberá estar seca o ligeramente húmeda, limpia y libre de cualquier material que pueda afectar a la correcta adherencia.

### Aplicación fuera de las especificaciones de aplicación

Nota: En determinadas circunstancias, el material podrá colocarse en condiciones distintas a las especificadas en esta ficha. Sin embargo, esto, requiere precauciones y métodos de aplicación específicos.

1. Contacte con el Servicio Técnico de Sika para más información.

## APLICACIÓN

### IMPORTANTE

**Siga estrictamente los procedimientos de instalación**  
Siga estrictamente los procedimientos definidos en los Métodos de Ejecución, manuales de aplicación e instrucciones de trabajo, que deberán ajustarse a las condiciones actuales.

### IMPORTANTE

#### Aplicación por personal aprobado

La aplicación de estos productos debe realizarse sólo por aplicadores aprobados por Sika. El aplicador debe tener experiencia en este tipo de aplicaciones.

### IMPORTANTE

#### Exposición a la radiación UV o a la intemperie

Este producto no resiste la exposición permanente a la radiación UV o a la intemperie..

1. Proteger tan pronto como sea posible pero no más tarde de 90 días tras la aplicación
2. Retire el film protector de la cinta
3. Colocar en la parte de adherencia gris de la membrana SikaProof® A+
4. Presionar firmemente con el rodillo de presión

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-

nocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandaràn a quièn las solicite.

**OFICINAS CENTRALES Y FABRICA**

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75

**OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO**

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



**Hoja De Datos Del Producto**  
**SikaProof® Tape A+ N**  
Octubre 2023, Versión 02.01  
020720308000000021

SikaProofTapeA+N-es-ES-(10-2023)-2-1.pdf

