

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## SikaProof® Tape A+

CINTA AUTOADHESIVA PARA LA UNIÓN INTERNA DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN SIKAPROOF A+

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaProof® Tape A+ es una cinta autoadhesiva basada en un adhesivo de poliácrlato y un film protector.

### USOS

SikaProof® Tape A+ may only be used by experienced professionals.

- Sellado y pegado de juntas, conexiones y detalles dentro del sistema de membranas SikaProof® A+.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Totalmente adherido a la estructura de hormigón (idéntico a la membrana SikaProof® A+)
- Sin migración lateral del agua entre la estructura de hormigón y el sistema de membranas
- Alta capacidad de adhesión y sellado, especialmente en condiciones de frío y humedad
- Instalación sencilla y rápida

### CERTIFICADOS / NORMAS

- Ensayo de estanqueidad Sistema SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, Informe N° 2018-275

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	2 rollos en una caja de cartón	
	Tamaño de rollo individual	Longitud: 25 m Ancho: 150 mm
<b>Apariencia / Color</b>	Capa superior	Capa de adhesión híbrida gris claro con membrana de impermeabilización amarilla
	Capa inferior	Adhesivo transparente de poliácrlato cubierto con un film de protección blanco
<b>Conservación</b>	18 meses desde la fecha de fabricación	
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y sin daños, en condiciones secas y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el envase.	
<b>Espesor</b>	1,80 mm	

### INFORMACION DEL SISTEMA

<b>Estructura del Sistema</b>	SikaProof® Tape A+ es un componente del sistema de membranas SikaProof® A+ para las uniones internas. Para obtener información más detallada, consulte el Procedimiento de Ejecución: Sistema SikaProof® A
-------------------------------	--

## INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente +5 °C mín. / +45 °C máx.

Temperatura del Soporte +5 °C mín.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SOPORTE

La superficie de contacto es la capa de adhesión híbrida gris SikaProof® A+. Debe estar seco (o ligeramente húmedo), limpio y libre de materiales que puedan perjudicar la adhesión. Si no se cumplen los requisitos del soporte, se deben tomar medidas adecuadas. Contacte con el Departamento Técnico de Sika® para más información.

### METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Siga estrictamente las instrucciones de instalación definidas en el Procedimiento de Ejecución y en el Manual de Aplicación, que siempre deben ajustarse a las condiciones reales de la obra.

**Procedimiento de instalación:** Retire el film protector, coloque la cinta sobre el lado gris de la membrana SikaProof® A+ y presione firmemente con un rodillo.

## DOCUMENTOS ADICIONALES

- Procedimiento de Ejecución: Sistema SikaProof® A+
- Manual de Aplicación: Sistema SikaProof® A+
- Hoja de Datos de Producto: SikaProof® A+ 12

## LIMITACIONES

Los trabajos de instalación deben ser llevados a cabo únicamente por empresas aplicadoras capacitadas y formadas por Sika® con experiencia en este tipo de aplicaciones.

- No instale SikaProof® Tape A+ durante lluvia o nevada continua o prolongada.
- La calidad y las condiciones del soporte deben cumplirse o tomarse las medidas apropiadas. Contacte con el Departamento Técnico de Sika® para más información.
- La cinta SikaProof® Tape A+ no es permanentemente resistente a los rayos UV.
- El hormigón estructural debe colocarse dentro de los 90 días siguientes a la instalación del sistema de membranas SikaProof® A+.

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

### REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

Este producto es un artículo que cumple con la Regulación (EC) No 1907/2006 (REACH). En condiciones normales de uso, no contiene sustancias que puedan liberarse. No es necesaria la Hoja de Seguridad del producto según la norma EC-1907/2006, Artículo 31 para transportar el producto, o para usarlo. El producto no causa daño al medioambiente cuando es usado tal y como se indica. Por lo tanto, no hay necesidades de registro para sustancias en productos que sigan el Artículo 7.1 de la Regulación. Basado en nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias de interés muy altos) de la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Productos químicos en concentraciones superiores a 0,1% (w/w).

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

**OFICINAS CENTRALES Y FABRICA**

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)



**RESPONSIBLE CARE**  
El Compromiso de la Industria Química con el Desarrollo Sostenible

**OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO**

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

SikaProofTapeA+-es-ES-(08-2019)-2-3.pdf

Hoja De Datos Del Producto  
SikaProof® Tape A+  
Agosto 2019, Versión 02.03  
020704210220000019