

SikaHyflex®-105

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. 14775372

1	TIPO DE PRODUCTO: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL PRODUCTO TIPO:	14775372
2	USO O USOS PREVISTOS	EN 15651-1:2012 Sellador para aplicaciones en exterior e interior F EXT-INT
3	NOMBRE, NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO	SikaHyflex®-105 Sika S.A.U. Crta. Fuencarral 72 28108 Alcobendas Madrid España
4	REPRESENTANTE AUTORIZADO:	
5	SISTEMA/S AVCP:	Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZADA:	EN 15651-1:2012
	Organismo Notificado (hEN):	0074

Declaración de Prestaciones

SikaHyflex®-105
14775372
2017.11, ver. 1
1213

7 PRESTACIONES DECLARADAS

Características Esenciales	Prestaciones	AVCP	Especificación Técnica Armonizada
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y para la salud	NPD		
Estanqueidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	Sistema 3	
Pérdida de volumen	≤ 10 %	Sistema 3	
Propiedades a tracción bajo una deformación mantenida tras la inmersión en agua (elástico)	NF al 100 % de elongación	Sistema 3	
Durabilidad	Pasa	Sistema 3	

8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA APROPIADA Y/O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. La presente Declaración de Prestaciones DoP se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre : Lourdes Pacheco
Cargo: Departamento Técnico
En Alcobendas 08 de Mayo de 2018



Nombre : Gonzalo Causín
Cargo: Director General
En Alcobendas 08 de Mayo de 2018



Declaración de Prestaciones

SikaHyflex®-105
14775372
2017.11 , ver. 1
1213



18

Sika S.A.U Alcobendas España

DoP No. 14775372

EN 15651-1:2012

Organismo Notificado 0074

Selladores para aplicaciones de fachadas en exterior e interior F EXT-INT

Reacción al fuego	Clase E
Estanqueidad al agua y al aire	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 10 %
Propiedades a tracción bajo una deformación mantenida tras la inmersión en agua (elástico)	NF a 100 % elongación
Durabilidad	Pass

<http://dop.sika.com>

INFORMACIÓN ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD (REACH)

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente Hoja de Datos de Seguridad (SDS), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika S.A.U

Carretera Fuencarral, 72
28108 Alcobendas
España
www.sika.es

Declaración de Prestaciones

SikaHyflex®-105
14775372
2017.11 , ver. 1
1213