



LO DESTACADO

- Puente de adherencia entre el soporte y Coteterm Antifisuras Liso
- Gran capacidad de penetración y sellado de la superficie



IMPRIMACIÓN AL AGUA PARA SUPERFICIES DE CONSTRUCCIÓN

Imprimación al agua para superficies de construcción, basada en un polímero acrílico en dispersión acuosa, de partícula muy fina y otros aditivos especiales.

PROPIEDADES

- Gran capacidad de penetración y sellado de la superficie
- Cohesiona la capa superficial del soporte
- Excelente puente de adherencia entre el producto acabado (pintura a base de resinas látex en dispersión) y el soporte
- No inflamable, no tóxico y no agresivo
- Fácil aplicación
- Fácil limpieza

APLICACIONES

- Imprimación de todo tipo de superficies de albañilería con porosidad, como capa de preparación para
- la buena adherencia del producto acabado
- Especialmente indicado su uso con COTETERM ANTIFISURAS LISO, para el cual es obligatorio el uso de imprimación
- Medianeras, muros, hormigón visto y fábrica de ladrillo en general

DATOS TÉCNICOS

Ligante:	Resina acrílica/ estirenada en dispersión
Viscosidad (Brookfield, 20°C):	6 ± 1 cps
Densidad (20°C):	1,02 ± 0,02 Kg/l
pH:	8 ± 0,1
Tiempo de secado:	- Al tacto: 1 h aprox. - Total: 12 h
Aspecto:	Líquido azulado
Sd ⁽¹⁾	0,1 mts
Temperatura de aplicación:	De +5°C a +35°C

(*) Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.

Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

(1) Valores estimados Parexgroup para el Sistema Antifisuras 1 mm.

CONSUMO APROXIMADO

El rendimiento aproximado de producto es de 5m²/l

PRESENTACIÓN

Bote de 15 kg

ALMACENAMIENTO

En sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es

REVISIÓN: Junio 2017

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Rodillo, Brocha o Pistola.

Aplicación del producto:

- Aplicar manualmente con brocha, rodillo, pistola o airless.
- Cuando el acabado sea COTETERM ANTIFISURAS LISO, no dejar secar la imprimación bajo ningún concepto, aplicando el acabado mientras tenga mordiente (Ver ficha COTETERM ANTIFISURAS LISO).
- El rendimiento aproximado de producto es de 5m²/l.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

REVISIÓN: Junio 2017