



EN 13252:2000+A1:2005

13

1213

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Sika® Lam SD 8 Plus

01	05	02	05	100	0	000023	1053
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Tipo de Producto: Código de identificación única del producto tipo:	Sika®
2. Número de lote o de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4):	Lam SD 8 Plus Ver número de lote en el envase
3. Uso o Usos previstos de acuerdo con la especificación técnica armonizada según lo previsto por el fabricante	Láminas para los sistemas de protección y drenaje Conforme con el Anexo ZA de la Tabla ZA.1
4. Nombre , nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el Artículo 11(5)	Sika® Sika S.A.U Ctra. Fuencarral 72, 28108 Alcobendas Madrid-España
5. Dirección de Contacto: En su caso, nombre y dirección de contacto del Representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Artículo 12(2):	No relevante (ver punto 4)
6. AVCP: Sistema o Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones (AVCP) del producto de construcción tal como figura en el CPR, Anexo 5:	Sistema 2+

Declaración de Prestaciones



<p>7. Organismo Notificado (hEN): En caso de Declaración de Prestaciones (DoP) relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:</p>	<p>SKZ-TeConA GmbH, Organismo Notificado Número 1213</p> <p>Certificación de conformidad del control de producción en fabrica en base a:</p> <p>Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fabrica</p> <p>Vigilancia y evaluación y aprobación continuas del control de producción en fabrica</p> <p>Certificado número 1213-CPR-3988</p>
<p>8. Cuerpo Notificado (ETA): En caso de Declaración de Prestaciones (DoP) relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea (ETA):</p>	<p>No relevante (Ver punto 7)</p>

9. Prestaciones declaradas

Características Esenciales	Prestaciones	Norma de ensayo	Especificación Técnica Armonizada
Fuerza de tensión, T_{max} MD	9 kN/m	EN ISO 10319	EN 13252:2000+A1:2005
Fuerza de tensión, T_{max} CMD	9 kN/m	EN ISO 10319	
Alargamiento, ϵ_{max} MD	50 %	EN ISO 10319	
Alargamiento, ϵ_{max} CMD	55 %	EN ISO 10319	
Resistencia a la compresión	NPD	EN ISO 25619-2	
Caída de cono, Dc (GTX)	38 mm	EN ISO 13433	
Resistencia al punzonamiento estático, Fp (GTX)	1 kN	EN ISO 12236	
Apertura de poros, O ₉₀ (GTX)	90 µm	EN ISO 12956	
Permeabilidad vertical, q _N (GTX)	100 l/(m ² s)	EN ISO 11058	
Capacidad drenante en el plano q _p	1.45 l/(m ² s)	EN ISO 12958	
Alteración por los agentes atmosféricos	Deberá cubrirse durante los 14 días siguientes a la instalación	EN 12224	
Resistencia a la oxidación	Resiste en un suelo con 4<pH<9 y a una Temperatura de < 25°C para una vida de servicio mínima de 5 años	EN ISO 13438	



10. Declaración

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente Declaración de Prestaciones DoP se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Laura López
Ingeniera de producto local de cubiertas

Ángel González Lucas
Director General

Alcobendas, 1 Julio 2013

Información Ecología, salud y seguridad (REACH)

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente de Hoja de Datos de seguridad (SDS), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

Notas Legales:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



Para más información:
Sika S.A.U
Ctra. Fuencarral, 72
28108 Alcobendas
Madrid

Teléfono +34 91 657 23 75
Fax +34 91 662 19 38
www.sika.com