



EN 12004:2007+A1:2012 09

0370

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Sika® Ceram-235 Flexible

01	03	06	02	001	0	000089	1053
----	----	----	----	-----	---	--------	------

<b>1. Tipo de Producto:</b> Código de identificación única del producto tipo:	<b>Sika® Ceram -</b>
<b>2. Número de lote</b> o de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4):	<b>235 Flexible</b> Ver número de lote en el envase
<b>3. Uso o Usos previstos</b> de acuerdo con la especificación técnica armonizada según lo previsto por el fabricante	1-componente. Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado C2TE  Paredes y suelos en interior y exterior  Conforme con el Anexo ZA de la Tabla ZA.1
<b>4. Nombre</b> , nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el Artículo 11(5)	<b>Sika®</b> Sika S.A.U Crta. Fuencarral 72, 28108 Alcobendas Madrid-España
<b>5. Dirección de Contacto:</b> En su caso, nombre y dirección de contacto del Representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Artículo 12(2):	No relevante (ver punto 4)
<b>6. AVCP:</b> Sistema o Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones (AVCP) del producto de construcción tal como figura en el CPR, Anexo 5:	Sistema 3
<b>7. Organismo Notificado (hEN):</b> En caso de Declaración de Prestaciones (DoP) relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:	<b>Laboratorio Notificado LGAI Technological Center ,S.A 0370</b>  Blanco: Informe 4042024-M2 Gris: Informe 09/1008-2865
<b>8. Cuerpo Notificado (ETA):</b> En caso de Declaración de Prestaciones (DoP) relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea (ETA):	<b>No relevante (Ver punto 7)</b>

Declaración de Prestaciones



## 9. Prestaciones declaradas

Características Esenciales	Prestaciones	Norma de ensayo	Especificación Técnica Armonizada
Alta adherencia inicial	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348 8.2	EN 12004:2007+A1:2012
Alta adherencia después de inmersión en agua	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348 8.3	
Alta adherencia después de envejecimiento con calor	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348 8.4	
Alta adherencia después de ciclos de hielo/deshielo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348 8.5	
Tiempo abierto: Adherencia después de al menos 20 min	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1346	
Tiempo abierto ampliado: Adherencia después de al menos 30 min.	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1346	
Deslizamiento	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 1308	

## 10. Declaración

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente Declaración de Prestaciones DoP se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.



Firmado por y en nombre del fabricante por:

Cristina Rodríguez Payo  
 Departamento Técnico



Ángel González Lucas  
 Director General

Alcobendas, 28 Febrero 2013

## Información Ecología, salud y seguridad (REACH)

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente de Hoja de Datos de seguridad (SDS), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

### Notas Legales:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.



Para más información:  
 Sika S.A.U  
 Crta. Fuencarral, 72  
 28108 Alcobendas  
 Madrid

Teléfono +34 91 657 23 75  
 Fax +34 91 662 19 38  
 www.sika.com