

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaMur® Aggregate

ÁRIDO A BASE DE MÁRMOL PARA PROYECTAR SOBRE SIKAMUR® 150 PEARL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Árido a base de mármol diseñado para ser proyectado sobre el mortero Sikamur® 150 Pearl y obtener un acabado de árido proyectado

USOS

Árido ornamental para proyectar sobre el mortero SIkamur* 150 Pearl en enfoscado de exteriores en edificaciones y otros usos ornamentales.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta adherencia al Sikamur[®] 150 Pearl
- Uniformidad de color.
- Uniformidad de granulometría
- Alta Dureza.
- No contiene contaminantes orgánicos.
- Reactividad álcali-sílice negativo.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Árido de mármoles cristalizados, de granulometría seleccionada
Presentación	El SikaMur® Aggregate se presenta en sacos de 30 Kg. Los palets son de 42 sacos. El peso total del palet son 1.260 kg.
Apariencia / Color	Blanco Macael, Rosa Valencia, Rojo Alicante, Gris Nevada, Marfil Crema y Mezcla Madera.
Conservación	12 meses en su envase original
Condiciones de Almacenamiento	El producto deberá almacenarse en su embalaje original, sin abrir y sin dañar, en ambiente seco y fresco.
Densidad	2,5 - 2,9 kg/dm ³
Tamaño máximo del grano	2 - 6 mm

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	El soporte será Sikamur® 150 Pearl y debe embeberse sobre el mortero ha-
	ciendo presión con la llana, para garantizar una buena adherencia.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo De 9 a 12 kg/m²

Hoja De Datos Del Producto SikaMur® Aggregate Abril 2019, Versión 01.01 020405020010000165

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72 P. I. Alcobendas Madrid 28108 - Alcobendas Tels.: 916 57 23 75 Fax: 916 62 19 38





Hoja De Datos Del Producto SikaMur® Aggregate Abril 2019, Versión 01.01 020405020010000165

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17 P. I. Alcobendas Madrid 28108 - Alcobendas Tels.: 916 57 23 75 Fax: 916 62 19 38

SikaMurAggregate-es-ES-(04-2019)-1-1.pdf

