

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Separol®-32 V Vegetal

AGENTE DE DESENCOFRADO 100% VEGETAL



## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Agente de desencofrado de hormigones y morteros, listo para su uso, de color amarillo claro. Está formulado, sin disolventes, a partir de materias primas vegetales, con lo que se consigue un mejor respeto del medio ambiente y una mayor seguridad durante la aplicación.

## USOS

Se utiliza como agente de desencofrado, tanto en obras como en plantas de prefabricados de hormigón. Los casos en los que se aplica son los siguientes:

- Hormigones colocados por métodos tradicionales (con vibración) o hormigones autocompactables (sin vibración).
- Sin curado al vapor o con curado al vapor hasta 60°C.
- Sobre encofrados metálicos, plásticos, madera, poliéster, elastómeros.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Evita la adherencia del hormigón o de la lechada superficial con las superficies tratadas.
- No deja manchas de aceite sobre el hormigón después del desencofrado o desmoldeo.
- No mancha los hormigones blancos o coloreados.
- Permite la aplicación posterior de revestimientos o pinturas.
- Se pueden obtener paramentos de excelente calidad

## CERTIFICADOS / NORMAS

Certificación DIN-Geprüft Biobased (DIN CERTCO), contenido de origen biológico > 85% según ASTM D 6866:2024 Certification scheme - Biobased products (2020-05). Registration No. 8C412

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Materias vegetales
Presentación	Garrafa de 25 kg. Bidones de 200 l
Apariencia / Color	Líquido amarillo claro
Conservación	12 meses desde su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las heladas y el frío excesivo, a una temperatura entre +5°C y +30°C
Densidad	A +20°C Aprox. 0,9 kg/l

# INFORMACION DE APLICACIÓN

## Consumo

Dependiendo de la naturaleza y condiciones del soporte, aproximadamente 1 l de producto para 30-50 m<sup>2</sup>, de encofrado.

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## LIMITACIONES

Puede ser aplicado varios días antes de la confección del encofrado o inmediatamente antes del hormigonado, ya que su eficacia perdura. No hay que respetar ningún plazo de espera antes de verter el hormigón. En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con Sika® Separol®-32 V Vegetal, vaya a ser enfoscado o pintado posteriormente, se impone un lavado vigoroso de su superficie mediante cepillos de raíces y agua, en cuanto se haya desencofrado. Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico. Se recomienda homogeneizar el producto previamente a su uso.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información relativa a cuestiones de seguridad en el uso, manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deberán consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad del Producto que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### APLICACIÓN

Se emplea puro, sin dilución. Se puede aplicar de cualquiera de las siguientes formas:

- Con pulverizador o instalación neumática fija, con una presión mínima de 5 bares.
- Con brocha o rodillo.
- Para su aplicación, extender uniformemente una fina película de producto, evitando que falte o sobre en cualquiera de los puntos

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75

### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto  
Sika® Separol®-32 V Vegetal  
Noviembre 2024, Versión 02.02  
02140502100000015

SikaSeparol-32VVegetal-es-ES-(11-2024)-2-2.pdf

