

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Separol®-580 Pure Vegetable

Desenconfrente puro vegetal

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Separol®-580 Pure Végétale es un aceite desenconfrente para hormigones y morteros, listo para su uso.

Está elaborado a partir de materias primas vegetales, con el objetivo de respetar el medio ambiente y la salud de los usuarios.

USOS

Sika® Separol®-580 Pure Végétale se utiliza como aceite desenconfrente en diferido en obra:

- Para hormigones convencionales vibrados o hormigones especiales no vibrados (hormigones autocompactantes)
- Sobre soportes metálicos o de madera (para cualquier otro soporte, consultar o realizar una prueba previa)
- Se aplica cuando las temperaturas ambiente y del soporte están comprendidas entre +5 °C y +50 °C.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Se aplica sobre la mayoría de encofrados y moldes para la obtención de acabados cuidados.

- Elimina la adherencia del hormigón o de la lechada sobre las superficies tratadas.
- No deja rastro aceitoso en el hormigón tras el desenconfrado o desmoldeo.
- Permite la aplicación posterior de revestimientos o pinturas (la recepción del soporte es responsabilidad del aplicador).

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	<ul style="list-style-type: none">▪ Contenedor de 1000 litros▪ Bidón de 210 litros▪ Garrafa de 20 litros
Apariencia / Color	Líquido de color amarillo claro a marrón
Conservación	En su envase original intacto, el producto se conserva durante 3 años.
Condiciones de Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">▪ Almacenar entre +5 °C y +35 °C, protegido de la radiación solar▪ Seguir las indicaciones de la FDS vigente
Densidad	0,90 a 20°C
Punto de Inflamabilidad	≈ 185°C
Viscosidad	≈ 11 mPa.s a + 20 °C ≈ 32 mPa.s a + 5 °C
Consumo	1 litro de Sika® Separol®-580 Pure Végétale permite tratar hasta 140 m ² /kg, según la naturaleza del soporte y las condiciones de aplicación.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Antes de cualquier uso del producto, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la ficha de datos de seguridad correspondiente. Para obtener información y recomendaciones sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la ficha de datos de seguridad (FDS) más reciente, que contiene datos físicos, toxicológicos, ecotoxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

APLICACIÓN

Sika® Separol®-580 Pure Végétale se utiliza puro. Extender uniformemente una película de producto evitando zonas sin cubrir y excesos de producto. Para la aplicación sobre moldes de pequeñas dimensiones y/o con formas complejas, se recomienda frotar la superficie del molde con un paño tras la aplicación. No aplicar sobre mangueras, cables eléctricos ni otros componentes de caucho o elastómeros, ya que pueden deteriorarse.

Para equipos contaminados con lechada, se recomienda una limpieza previa con el producto Sika® Decap antes de aplicar Sika® Separol®-580 Pure Végétale.

IMPORTANTE

La realización de ensayos previos en cada uso permitirá verificar que los modos de empleo y las condiciones de aplicación del producto son adecuados.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
Sika® Separol®-580 Pure Vegetable
Junio 2026, Versión 01.01
021405021000000356

SikaSeparol-580PureVegetable-es-ES-(06-2026)-1-1.pdf

