

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikagard®-792 All-in-One Protect

Para soportes porosos y piedra natural

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikagard®-792 All-in-One Protect es un tratamiento de formulación avanzada diseñado para proporcionar una protección duradera y altamente eficaz de soportes porosos y piedras naturales.

El producto es completamente invisible una vez aplicado sobre soportes claros y sobre la mayoría de los soportes porosos, mientras que en materiales de color oscuro puede producir un ligero efecto de oscurecimiento. Protege la piedra y los pavimentos frente a las manchas producidas por la mayoría de los líquidos habituales, incluidos aceite, gasolina y agua, al tiempo que reduce los daños causados por la penetración de agua y la erosión superficial.

El tratamiento mantiene la permeabilidad al vapor, garantizando que no se vea afectado el comportamiento higrotérmico de la estructura.

USOS

Sikagard® 792 All-in-One Protect es adecuado para la protección de fachadas, cubiertas inclinadas, pavimentos, encimeras y suelos realizados con piedras naturales porosas o soportes minerales, incluidos materiales exentos de cuarzo, y puede aplicarse incluso sobre superficies de madera blanda.

El producto puede utilizarse sobre los siguientes materiales:

- Piedras naturales porosas como granito, piedra caliza, mármol, etc.
- Piedra reconstituida o artificial.
- Terracota, incluidos ladrillos y baldosas.
- Tejas cerámicas o de hormigón.
- Adoquines de hormigón, revocos y enlucidos a base de cemento o cal.
- Elementos de madera.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Especialmente formulado para la protección de piedra natural.
- Adecuado para aplicaciones en fachadas, cubiertas y pavimentos.
- No inflamable y de bajo olor.
- Adecuado tanto para uso interior como exterior.
- Mejora significativamente la resistencia frente a las manchas de agua y aceite.
- Proporciona un elevado nivel de hidrorrepelencia.
- No altera el aspecto de la superficie tratada en la mayoría de los soportes.
- Resistente a los rayos UV y no amarillea.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Material activo: polímero sin flúor en solución acuosa.
Presentación	Envases de plástico de 5 y 20 litros.
Apariencia / Color	Líquido incoloro que puede presentar una ligera tonalidad amarillenta y una leve turbidez. Se vuelve completamente transparente una vez seco.
Conservación	12 meses desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original, cerrado, sin abrir y sin daños.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en condiciones frescas y secas, protegido de las heladas.
Densidad	~1.00 g/cm ³ a 20 °C

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Aplicar de 1 a 3 capas húmedo sobre húmedo. La segunda capa debe aplicarse antes de que la primera esté completamente seca al tacto, aproximadamente 30 minutos después. El consumo dependerá del tipo y de la porosidad del soporte: ▪ Normalmente, sobre soportes de baja porosidad: de 25 a 100 g/m² por capa. ▪ Normalmente, sobre soportes muy porosos: de 50 a 150 g/m² por capa.
Temperatura Ambiente	+5 °C mínimo +30 °C máximo
Punto de Rocío	Aplicar Sikagard®-792 All-in-One Protect a una temperatura de al menos 2 °C por encima del punto de rocío.
Temperatura del Soporte	+5 °C mínimo +30 °C máximo
Producto Aplicado Listo para su Uso	La protección óptima se alcanza transcurridos 14 días.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Sikagard®-792 All-in-One Protect no debe diluirse antes de su uso.
- Sikagard®-792 All-in-One Protect no debe mezclarse con ningún otro producto.
- No es adecuado para superficies de piedra no absorbentes.
- No aplicar durante la lluvia ni en condiciones de temperaturas muy elevadas.
- Los soportes oscuros con absorción limitada requieren una aplicación cuidadosa para evitar la aparición de marcas. Evitar aplicar producto en exceso y asegurarse de retirar todo el material sobrante antes de que comience a secarse. Después de la aplicación, limpiar la superficie con un paño húmedo y sin pelusas para conseguir un acabado uniforme. Si las marcas llegan a secarse sobre la superficie, normalmente pueden eliminarse frotando suavemente la zona con un paño limpio y seco.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE

El soporte debe estar limpio, seco y libre de suciedad y polvo. También deberán eliminarse todas las partículas sueltas o disgregadas, los revestimientos existentes y cualquier otro contaminante, como aceites, grasas o manchas verdes o rojizas.

APLICACIÓN

Sikagard®-792 All-in-One Protect se suministra listo para usar. No diluir.

Agitar bien los envases cerrados antes de abrirlos y utilizar el producto.

Aplicar mediante brocha o rodillo, utilizando un recipiente adecuado, o mediante un equipo adecuado de pulverización a baja presión, asegurando una distribución uniforme.

Trabajar bien el producto sobre la superficie para obtener la máxima penetración.

No dejar material sobrante sobre la superficie. En caso necesario, retirar el exceso con un paño húmedo aproximadamente 30 minutos después de la aplicación.

Asegurar una cobertura uniforme y completa, especialmente sobre piedras texturizadas, donde debe evitarse cualquier acumulación de producto.

En fachadas y cubiertas, aplicar de abajo hacia arriba para evitar escurridos sobre las zonas que todavía no hayan sido tratadas.

Dependiendo de la porosidad del soporte, aplicar de 1 a 3 capas, asegurándose de que cada capa posterior se aplique antes de que la anterior esté completamente seca.

Dejar secar durante 24 horas para alcanzar el secado completo.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas de aplicación deben limpiarse inmediatamente después de su uso con agua.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
Sikagard®-792 All-in-One Protect
Octubre 2026, Versión 05.01
021890150000263185

Sikagard-792All-in-OneProtect-es-ES-(10-2026)-5-1.pdf

