

**SIKAGARD® -190**
All in One Cleaner

5L

Limpiador desengrasante multiusos en base agua que limpia los revestimientos sin dañarlos. Disuelve aceites, grasas, hollín y otros contaminantes.

USOS

- Piedra natural o reconstituida, losas de hormigón.
- Cerámica, baldosas para suelos, terracota, losetas.
- Revestimientos a base de mortero.
- Revestimientos exteriores, madera.
- Superficies metálicas pintadas como acero, acero cromado. (para aluminio: usar con precaución, ver restricciones de uso en hoja técnica), plásticos, tejidos, tejidos para

sombrillas (prueba preliminar imprescindible), cristal mineral (para espejos utilizar con cuidado), plásticos y otras superficies modernas (prueba preliminar esencial o póngase en contacto con nosotros).

CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS

- Fácil de lavar, sin fosfatos ni disolventes orgánicos.
- Evita los inconvenientes asociados al tratamiento con productos químicos peligrosos.

**SIKAGARD® -180**
Cement Cleaner

1L

Es un líquido de limpieza a base de ácidos inorgánicos.

USOS

- Restos de cemento seco en fachadas y paredes de ladrillo visto.
- Restos de cemento seco en embaldosados, solados, alicatados, etc.
- Óxido, grasas animales y manchas de aceite que existan en superficies de cemento.

CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS

- Producto listo para su uso.
- Excelentes propiedades limpiadoras

**SIKA® STOP GREEN**

20L 5L 1L

Tratamiento algicida y fungicida, anti manchas verdes. Líquido incoloro listo para usar que no requiere aclarado.

USOS

- Viviendas: muros de fachada, cubiertas, terrazas, balcones, escaleras exteriores...
- Jardines: pavimentos, pasarelas, vallas, estatuas, balaustres

CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS

- Aplicable horizontal y verticalmente
- Fácil aplicación, sin aclarado
- No deja marcas en los materiales
- Efectos paliativo y preventivo
- Se puede pintar o recubrir una vez se hayan eliminado las manchas verdes

PROTECCIÓN

**SIKAGARD® -790**
All in One Protect

5L

20L

Protección total de superficies porosas. Es una impregnación protectora que está diseñada para proteger todos los tipos de soportes, minerales porosos contra la penetración de aceites y líquidos en base agua, y para prevenir y reducir significativamente las manchas producidas por estos materiales.

No crea película superficial y, por lo tanto, es completamente invisible. Permite el paso de vapor de agua en todas las direcciones y, como resultado, las estructuras y superficies tratadas conservan su comportamiento hidrotérmico e hídrico normal. Además, facilita la eliminación de grafitis de las superficies tratadas (con los productos de limpieza adecuados).

USOS

Sikagard® 790 All in One Protect protege fachadas, suelos y cubiertas construidos con:

- Piedra natural, como granito, caliza, mármol, etc. y piedra artificial, baldosas (cemento, arcilla), tejas, hormigón, mortero, yeso, etc.

CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS

- Protección contra la penetración de agua y aceite.
- Proporciona protección contra las manchas y es adecuado para fachadas, suelos, cubiertas y la mayoría de materiales de construcción.
- Protección con acabado invisible -no cambia la estética- y permite que el soporte respire.
- Resistente a los rayos UV.
- Facilita la limpieza de grafitis.
- Respetuoso con el medio ambiente -baja emisión de volátiles (COV's)-

**SIKAGARD® -703 W**

5L

25L

Impregnación repelente al agua para fachadas. Emulsión lista para su uso, a base de silanos y siloxanos que actúa como hidrofugante.

USOS

Se utiliza como impregnación para hidrofugar fachadas y proteger la edificación frente a la penetración de agua. Se aplica sobre hormigón, mortero, mampostería, ladrillo, piedra natural, fibrocemento, etc.

CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS

- Gran capacidad hidrofugante.
- Permite la transpirabilidad del cerramiento.

- Normalmente no modifica las condiciones estáticas del paramento (se recomienda realizar una prueba previa).
- Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencias, musgo, líquenes, etc.
- Se puede cubrir con diferentes tipos de pinturas y revestimientos.
- Se presenta listo para su uso.
- Producto en base agua, no perjudicial para el medio ambiente.

**SIKAGARD® -917 W**

5L

Emulsión, base siloxano, hidrofugante y repelente al aceite que, se suministra lista para su uso.

USOS

Conseguir suelos hidrofugados y resistentes al aceite. Se puede aplicar sobre soportes con porosidad baja y media, como: baldosas, hormigón, mortero, mampostería, ladrillo y piedra.

CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS

- Excelente penetración y fácil de usar. Reduce la absorción de agua por capilaridad, y protege contra el agua de lluvia y la entrada de agua.
- Reduce la absorción del agua y del aceite y NO forma capa.

**SIKAGARD® -711 ES**

5L

25L

Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte. Es un producto líquido, monocomponente, base silano-siloxano que protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte.

USOS

Conseguir sobre las fachadas un efecto hidrofugante. Protege de la penetración del agua y del crecimiento de agentes externos producidos por la humedad.

CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS

- Retrasa la aparición de cualquier agente externo producido por la humedad (musgo, algas y líquenes) que pueda dañar la fachada o la

cubierta. Retrasa el crecimiento de agentes externos producidos por la humedad al menos 3 años.

- Mejora la resistencia de la fachada al paso del agua y tiene un efecto repelente, mientras transpira, protege los materiales del agua de lluvia.
- No modifica el aspecto del soporte y reduce la penetración de polvo.
- No modifica la porosidad del soporte y se puede recubrir por diferentes tipos de pinturas.

**SIKAFLOOR®**
Proseal-30

23L

Resina protectora de alto brillo para pavimentos de hormigón. Revestimiento a base de resinas acrílicas, especialmente indicado para el sellado de pavimentos de hormigón.

USOS

- Protección y embellecimiento de los pavimentos de hormigón impreso.
- Sellado y curado de pavimentos de hormigón impreso y protección de pavimentos de parkings con tráfico ligero.

CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS

- Alta resistencia al lavado, buena resistencia a la intemperie.
- Buen acabado estético y realza la textura del hormigón.

REVALORIZA TU CASA

EL EXTERIOR SÍ IMPORTA,
DESCÚBRELO EN EL INTERIOR.

Gama de productos para LIMPIEZA Y PROTECCIÓN del exterior de EDIFICIOS



Sello distribuidor

OFICINAS CENTRALES
FÁBRICA
Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

CENTRO LOGÍSTICO
Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38