

Sikaflex® Construction Purform®

Declaración de Prestaciones no 99682186

1	Código de identificación única del producto tipo:	99682186
2	Usos previstos:	Para usos internos sujetos a la normativa de reacción al fuego — Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios Aplicaciones en exterior — Sellantes para juntas de muros perimetrales exteriores, ventanas y puertas (elementos de fachada)
3	Fabricante:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Suiza
5	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Sistema 3 (Para usos internos sujetos a la normativa de reacción al fuego) Sistema 3 (Aplicaciones en exterior)
6a	Norma armonizada:	EN 15651-1:2012
	Organismos notificados:	1213

7 Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	EVCP	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	NPD	Sistema 3	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	Sistema 3	
Pérdida de volumen	≤ 10 %	Sistema 3	
Propiedades de tracción (ej. elongación)	Sin fallos	Sistema 3	
Propiedades de tracción (ej. módulo secante)	≤ 0.9 MPa	Sistema 3	
Propiedades de tracción (ej. extensión mantenida)	Sin fallos	Sistema 3	
Durabilidad	Pasa	Sistema 3	


Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: Tomek Gutowski

Función: Corporate Product Certification Manager

En Varsovia el 2025-05-26



Nombre: Patrycja Młynarska

Función: Data Processing Specialist CTD

En Varsovia el 2025-05-26



Reglamento (UE) n ° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011 , por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva del Consejo 89/106/CEE pertinente a efectos del EEE

Declaración de Prestaciones

Sikaflex® Construction Purform®

99682186

26/05/2025 2

1009

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

24

Sika Services AG, Zürich, Suiza

99682186

Reacción al fuego	Clase E
-------------------	---------

Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
---------------------------	-------------

Pérdida de volumen	≤ 10 %
--------------------	-------------

Propiedades de tracción (ej. elongación)	Sin fallos
--	------------

Propiedades de tracción (ej. módulo secante)	≤ 0.9 MPa
--	----------------

EN 15651-1:2012

1213

Para usos internos sujetos a la normativa de reacción al fuego — Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios
Aplicaciones en exterior — Sellantes para juntas de muros perimetrales exteriores, ventanas y puertas (elementos de fachada)

<http://dop.sika.com>**ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE (REACH)**

El usuario debe leer las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) correspondientes más recientes antes de usar cualquier producto. La HDS proporciona información y consejos sobre el manejo, almacenamiento y eliminación segura de productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

NOTAS LEGALES

Cualquier información provista en esta Declaración de Prestaciones ("DoP"), incluidas las descripciones y recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de cualquier producto Sika ("Productos"), se proporciona de buena fe en base al conocimiento y experiencia actual de Sika sobre los Productos cuando se almacenan, manipulan y aplican correctamente en condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Tenga en cuenta que los materiales, los sustratos y las condiciones reales del sitio pueden variar considerablemente y, por lo tanto, Sika no ofrece ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, y no acepta ninguna responsabilidad por la aplicación y el uso de los Productos, por cualquier recomendación o por cualquier consejos ofrecidos. Antes de su uso, se debe probar el producto para determinar su idoneidad para la aplicación y el propósito previstos, y se debe consultar la versión más reciente de la hoja de datos del producto. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus Productos en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier pedido de Productos o servicios proporcionados por Sika está sujeto a los términos y condiciones de venta actuales de Sika.

Declaración de Prestaciones

Sikaflex® Construction Purform®

99682186

26/05/2025 2

1009

3 / 3

BUILDING TRUST

