

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

EVERBUILD® GUN A NAIL®

EVERBUILD® GUN A NAIL® ES UN ADHESIVO PARA RELLENAR HUECOS, DE ALTA RESISTENCIA Y AGARRE RÁPIDO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EVERBUILD® GUN A NAIL® es un producto listo al uso, adhesivo para paneles y relleno de oquedades, basado en un polímero acrílico de alta resistencia. Se adhiere a la mayoría de las superficies comunes.

USOS

- Pegado de elementos decorativos, arquitrabes y rodapiés.
- Fijación de revestimientos directamente sobre toda la superficie de la pared o a perfiles de madera.
- Fijación de perfiles directamente sobre la pared.
- Pegado del frente de los peldaños de escalera a escaleras de hormigón o madera.
- Fijación de umbrales de poliéster, madera, PVC o metálicos.

- Asegurar paneles de aluminio u otros tipos de paneles al marco en caravanas u otros tipos de edificios industriales portátiles.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Sin disolventes - formulación respetuosa con el medio ambiente
- Excelente adherencia / pegado - se adhiere a la mayoría de las superficies comunes.
- Excepcionales propiedades de agarre temprano - adecuado tanto para pegado en vertical como horizontal.
- Formulación con alto contenido en sólidos - excelentes propiedades para rellenar huecos sin mermar.
- Tiempo abierto extendido - permite un fácil reposicionamiento después de la fijación.
- Se adhiere a superficies húmedas.
- Limpieza con agua - sin disolventes peligrosos.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Polímero acrílico en base acuosa
Presentación	Cartuchos de 290ml
Color	Blanco
Conservación	24 meses desde su fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en los envases originales sin abrir entre +5°C y +25°C.
Densidad	1.50 – 1.60 g/cm ³
Contenido sólido en peso	75 - 80%

INFORMACION TECNICA

Resistencia al Cizallamiento	Fuerza de adhesión (madera de haya / madera de haya) cizalla (4 días) 1.7 – 1.8 N/mm ²
Temperatura de Servicio	-10°C to +70°C

INFORMACION DE APLICACIÓN

Índice de Curado 24 -48 horas dependiendo del soporte

Tiempo Abierto Max 10 min a +23°C y 50% h.r.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

Las superficies a pegar deben estar limpias y libres de polvo, grasa y otros contaminantes. La madera, el yeso y el ladrillo pueden estar húmedos pero no mojados. Use medios mecánicos para limpiar superficies porosas si es necesario antes de la aplicación.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Aplicar EVERBUILD® GUN A NAIL® a un lado, ya sea en tiras o por puntos. Coloque el objeto a fijar, luego muévase de un lado a otro y aplique presión simultáneamente para lograr una unión uniforme. Si el objeto está mal posicionado, deslícelo a la posición correcta. Por último, aplique la máxima presión durante un corto periodo de tiempo. (hasta 1 minuto) Limpie cualquier exceso con un paño húmedo haciendo una junta lisa entre las dos superficies adheridas. Es posible que se requieran fijaciones mecánicas temporales para objetos pesados mientras se alcanza la fuerza de adhesión total.

LIMITACIONES

- No utilizar en situaciones en las que ambas superficies no sean porosas (por ejemplo, plástico/plástico-metal/metal)
- No usar como adhesivo para espejos
- Precaución: Uso externo: El producto curará a una velocidad dramáticamente más lenta cuando se usa en exteriores.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Consulte la hoja de datos de seguridad del fabricante.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
EVERBUILD® GUN A NAIL®
Febrero 2019, Versión 01.01
02051302000000023

EVERBUILDGUNANAIL-es-ES-(02-2019)-1-1.pdf