

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikagard® Protection Piscine

Impregnación para revestimiento de piscinas SikaTop® 142 Seal

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikagard® Protection Piscine es una impregnación a base de derivados acrílicos, incolora, lista para usar, en base solvente.

USOS

Sikagard® Protection Piscine se aplica sobre el mortero de impermeabilización y revestimiento estético SikaTop® 142 Seal.

Está enfocado para piscinas interiores y exteriores nuevas, así como las piscinas en rehabilitación.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Las superficies tratadas parecen mojadas o satinadas según la naturaleza del soporte y la cantidad aplicada.
- Protege y refuerza la piscina revestida con SikaTop® 142 Seal contra los agente agresivos presentes en el agua.
- Mejora la resistencia a las manchas.
- Limita la proliferación de algas.
- Facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Reaviva el aspecto del mortero SikaTop® 142 Seal.
- No amarillea con el tiempo, resistente a la radiación UV.

INFORMACION DEL PRODUCTO

| | |
|---------------------|--|
| Base Química | Derivados de resinas acrílicas en base solvente. |
| Presentación | Cubos de 11 litros |
| Conservación | 3 años desde la fecha de fabricación en su envase original |

Condiciones de Almacenamiento El Producto debe almacenarse correctamente en su embalaje original, cerrado, protegido de las heladas, el calor y la humedad, a temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C. Consulte siempre el envase.

Color Incoloro

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

- Mortero de impermeabilización decorativo**
 - SikaTop® 142 Seal
- Malla de fibra de vidrio antialcalina para el mortero**
 - Armatop® 100
- Sellado**
 - Sikagard® Protection Piscine

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo 1 litro para aproximadamente 10 m² en una sola capa

Temperatura Ambiente Entre +5°C y +30°C

Temperatura del Soporte Entre +5°C y +30°C

Producto Aplicado Listo para su Uso

- Sikagard® Protection Piscine se suministra listo para el uso.
- Homogeneizar bien el producto antes de utilizarlo.
- La temperatura del producto debe estar comprendida entre +5°C y +30°C.
- Sikagard® Protection Piscine se aplica con rodillo de lana de pelo corto.
- Sikagard® Protection Piscine no puede ser diluido

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- La aplicación sobre el soporte húmedo o con presencia de humedad antes de que el producto haya secado dará lugar a un blanqueamiento del producto.
- La aplicación de Sikagard® Protection Piscine puede hacer que el suelo sea resbaladizo.
- No utilizar en las playas de piscinas.
- Sikagard® Protection Piscine contiene líquidos volátiles e inflamables. Debe usarse al aire libre o en un área bien ventilada.
- Para la aplicación se recomienda el uso de mascarilla con filtros.
- Antes de aplicarlo consulte la Hoja de Datos de Seguridad del material.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE VOC

Según la Directiva EU-2004/42, el contenido máximo de COV* (categoría de producto Anexo II / h tipo ps) es de 750 g/l de producto listo al uso. El contenido máximo COV* de Sikagard® Protection Piscine es inferior a 750 g/l.

*Compuesto Orgánicos Volátiles

INSTRUCCIONES DE APLICACION

EQUIPMENT

Rodillo de lana de pelo corto

APLICACIÓN

Aplicación sobre SikaTop® 142 Seal en piscina NUEVA Día 1:

- Entre 48 - 72 horas después de la aplicación de SikaTop® 142 Seal
- Limpiar la superficie de polvo y partículas que hayan podido adherirse en las horas siguientes a la aplicación de SikaTop® 142 Seal.
- Después de la limpieza, asegurar que el soporte esté completamente seco antes de aplicar Sikagard® Protection Piscine
- Aplicar con rodillo de lana de longitud media en una sola mano con un consumo medio de 100 g/m², evitando el sobreconsumo, goteos y reinicios del rodillo.
- Las superficies tratadas deben protegerse de la lluvia mientras se seca el producto (evitar el blanqueamiento del producto)
- El tiempo de secado aproximado es de 24 horas a 20°C.

Día 2:

- Llenar la piscina.

Nota: una iridiscencia del agua puede ocurrir en la superficie. También es posible un ligero olor de solvente. Este fenómeno desaparece dentro de las 24 a 48 horas después de iniciar el tratamiento del agua.

Se recomienda esperar entre 3 a 4 días después de iniciar el tratamiento antes de permitir el baño.

Revise siempre la documentación del producto de impermeabilización SikaTop® 142 Seal

Aplicación sobre SikaTop 142 Seal en piscina REHABILITADA

Día 1:

- Vaciar completamente el vaso de la piscina.
- Limpiar las paredes con agua a presión o medios abrasivos
- Dejar secar completamente.
- Reparar el soporte, eliminación de material suelto y polvo y reparación del revestimiento.
- Proteger el soporte con lonas hasta el día siguiente.

Día 2:

- Tras asegurarse que el revestimiento SikaTop® 142 Seal esté completamente seco (48-72 horas), proceda a la aplicación de Sikagard® Protection Piscine.
- Aplicar con rodillo de lana de pelo corto en 1 capa con un consumo aproximado de 100 g/m², evitando el exceso de uso y goteo.
- Las superficies tratadas deben protegerse de la lluvia mientras se seca el producto.
- Tiempo de secado del producto, aproximadamente: 24 horas a +20°C.

Día 3:

- Llenar la piscina.

Nota: una iridiscencia del agua puede ocurrir en la superficie. También es posible un ligero olor de solvente. Este fenómeno desaparece dentro de las 24 a 48 horas después de iniciar el tratamiento del agua.

Se recomienda esperar entre 3 a 4 días después de iniciar el tratamiento antes de permitir el baño.

Revise siempre la documentación del producto de impermeabilización SikaTop® 142 Seal

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpiarán con Sika® Colma Limpiador inmediatamente después de su utilización.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
Sikagard® Protection Piscine
Abril 2023, Versión 01.01
02189010000000073

SikagardProtectionPiscine-es-ES-(04-2023)-1-1.pdf



NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.