BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-9401 Perfil Junta Dilatación

Perfil de junta de dilatación con malla de fibra de vidrio para sistemas SATE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-9401 Perfil Junta Dilatación es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, diseñado para la ejecución de juntas de dilatación en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).

USOS

Perfil para la ejecución de juntas de dilatación en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), permitiendo la continuidad de las juntas de movimiento a través del sistema de aislamiento y su revestimiento.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Permite absorber movimientos relativos entre paños del sistema SATE, dentro de la capacidad de movimiento del perfil.
- Incorpora malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis.
- Facilita la integración del perfil en la capa base armada del sistema.
- Permite realizar un acabado definido y uniforme de las juntas de dilatación.
- Perfil de PVC resistente a la corrosión.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	PVC y malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Malla de fibra de vidrio blanca de 160 g/m².
Presentación	Perfiles de 2.500 mm de longitud.
Apariencia / Color	Perfil de PVC blanco con malla de fibra de vidrio blanca.
Conservación	El producto no tiene una fecha de caducidad definida cuando se almacena correctamente en las condiciones indicadas.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un lugar seco, fresco y cubierto, protegido de la intemperie, la humedad y posibles agentes agresivos. Durante el transporte y almacenamiento, mantener los perfiles en posición horizontal, correctamente apoyados y protegidos frente a golpes, cargas o manipulaciones que puedan provocar deformaciones o daños.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Respetar la posición y continuidad de las juntas de dilatación existentes en el soporte.
- No obstruir la zona central de movimiento con morteros o revestimientos rígidos.
- Comprobar que los movimientos previstos de la junta sean compatibles con la capacidad de movimiento admisible del perfil.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad e higiene en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del producto, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Colocar el perfil en las juntas de dilatación previstas, respetando su posición y continuidad a través del sistema SATE.
Embeber las bandas de malla de fibra de vidrio en el mortero de capa base del sistema, asegurando su correcta integración y evitando la formación de bolsas de aire o pliegues.
La zona central del perfil deberá mantenerse libre de mortero y revestimiento para permitir el movimiento de la junta.
La instalación deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones del sistema SATE y los detalles constructivos establecidos para la obra.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38