

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikacrete® TXT-10 Fijador

FIJADOR PENETRANTE ACRÍLICO EN DISPERSIÓN ACUOSA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fijador mural al agua de base acrílica adecuado para el pintado y endurecimiento de superficies minerales

USOS

- Muros y paredes interiores y exteriores.
- Apto para ser aplicado sobre hormigón, piedra, ladrillo, etc.
- Paramentos tematizados con morteros Sikacrete® TXT.
- Pavimentos revestidos con morteros SikaDecor.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Admite teñido con pigmentos minerales.
- Buena resistencia a la intemperie
- Fácil aplicación

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------------------|---|
| Base Química | Copolímeros acrílicos en base acuosa |
| Presentación | Botes de 5 y 25 kg. |
| Apariencia / Color | Líquido blanquecino |
| Conservación | 12 meses desde su fecha de fabricación |
| Condiciones de Almacenamiento | En sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados en lugar seco y fresco y protegido de las heladas. |
| Densidad | ~ 1,05 kg/l |
| Contenido sólido en peso | ~ 25% en peso |

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

| | |
|-------------------------|---|
| Consumo | 300 g/m ² del producto diluido en una proporción 1:3 |
| Temperatura Ambiente | +5°C min.; +30°C max. |
| Temperatura del Soporte | +5°C min.; +30°C max. |

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El soporte debe estar libre de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales y materiales que puedan reducir la adherencia. Sobre soportes nuevos se dejara pasar al menos 3 semanas antes de la aplicación de Sikacrete® TXT-10 Fijador. Se deben eliminar las partes débiles, dañadas y deterioradas y, donde sea necesario, preparar el soporte por medios mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión.

MEZCLADO

Sikacrete® TXT-10 Fijador se debe diluir con agua en una proporción fijador:agua comprendida entre 1:3 y 1:4.

La cantidad adecuada varía según el soporte. Se debe ajustar observando que el producto, una vez seco, deje en la superficie tratada una patina opalina.

APLICACIÓN

Sikacrete® TXT-10 Fijador se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola formando una capa continua y homogénea.

TRATAMIENTO DE CURADO

Sikacrete® TXT-10 Fijador no requiere ningún tratamiento de curado. Debe ser protegido de la lluvia durante 24 horas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Si el producto endurece, sólo podrá ser retirado por medios mecánicos.

LIMITACIONES

- Cantidades muy elevadas de producto (dilución escasa) pueden formar una película compacta que dificultaría la adherencia de las sucesivas capas de pinturas, por el contrario, una excesiva dilución conllevaría una aplicación escasa del fijador, lo que haría difícil la aplicación, disminuyendo la capacidad de anclaje del acabado y produciendo posibles zonas con absorción no uniforme.
- Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes.
- Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados.
- Proteger el material fresco recién aplicado de las heladas.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragonese, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
Sikacrete® TXT-10 Fijador
Abril 2018, Versión 01.01
020406020020000005

SikacreteTXT-10Fijador-es-ES-(04-2018)-1-1.pdf

