

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Tooling Agent N

Agente alisador para crear acabados lisos con selladores Sikaflex®

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)

Base química	Solución tensioactiva acuosa
Color (CQP001-1)	Incoloro
Temperatura de aplicación	5 – 35 °C
Vida útil	12 meses ^A

CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo

^{A)} almacenado en su recipiente cerrado en un lugar seco entre 5 y 25 °C

DESCRIPCIÓN

Sika® Tooling Agent N es un agente alisador base acuosa y sin solventes para los selladores y adhesivos elásticos de Sika.

VENTAJAS

- pH neutro
- Compatible con superficies comunes
- No hay lavado ni degradado de los selladores o adhesivos recién aplicados

AREAS DE APLICACIÓN

Sika® Tooling Agent N está diseñado para alisar a los selladores y adhesivos elásticos Sika recién aplicados. En los casos probados, Sika® Tooling Agent N no afecta los acabados de pintura ni otras superficies de uso común. Sin embargo, en casos críticos se recomienda verificar la compatibilidad mediante pruebas, especialmente con pinturas frescas y / o a base de agua.

Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales experimentados. Deben realizarse pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la compatibilidad del material.

METODO DE APLICACIÓN

Sika® Tooling Agent N se puede rociar directamente sobre la superficie y alisar con una herramienta de alisado. Otro tipo de aplicación es alisar la superficie con una herramienta previamente sumergida en Sika® Tooling Agent N. La viscosidad de Sika® Tooling Agent N se puede ajustar agregando agua limpia al producto.

Vuelva a sellar bien el recipiente inmediatamente después de cada uso.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los envases sin abrir pueden almacenarse entre 5 °C y 25 °C.

Los envases abiertos deben usarse dentro de unas pocas semanas. La degradación del producto dará como resultado el crecimiento de microorganismos y un olor desagradable posterior. En tales casos, el producto debe desecharse.

NOTA IMPORTANTE

Sika® Tooling Agent N contiene una pequeña cantidad de polímeros solubles en agua que permanecen en la superficie. Si es necesario repintar el producto alisado, elimine los polímeros mencionados anteriormente enjuagando la superficie con agua limpia.

INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece solo como guía general. Puede solicitar asesoramiento sobre aplicaciones específicas en el Departamento Técnico de Sika Industry.

Copias de las siguientes publicaciones están disponibles a solicitud:

- Hoja de seguridad

PRESENTACION

Bote	500 ml 1 l
Cubo	5 l

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

NOTA LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada e las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Tooling Agent N
Versión 02.01 (03 - 2023), es_ES
019400000050001100

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

