

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikagard® Patio

SELLADOR ACRÍLICO DE BASE ACUOSA PARA PATIOS Y CAMINOS DE ACCESO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikagard® Patio es un revestimiento acrílico a base de agua, de bajo olor, que se utiliza para sellar y proteger patios, caminos, piedras naturales, hormigón y pavimentos de bloques de los efectos de la luz solar, el agua, el petróleo, la gasolina y el crecimiento orgánico. La solución lechosa se seca hasta convertirse en una resistente película hidrófuga que proporciona un acabado de bajo brillo y antideslizante que reduce la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. El producto es más seguro de usar que los productos convencionales a base de solventes, es decir, no es inflamable y no daña a las plantas ni a los animales cuando se usa según las instrucciones.

USOS

- Senderos, patios, piedra natural, hormigón y pavimentos de bloques donde requiera proteger de los efectos de la luz solar, el agua, el petróleo, la gasolina y el crecimiento orgánico.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Formulación a base de agua - no inflamable, de bajo olor.
- Mejora la apariencia de los caminos/piedra. También actúa protegiendo del polvo y facilita la limpieza.
- Mejora drásticamente la resistencia al agua y a las marcas.
- Alto grado de hidrorrepelencia en la película seca.
- Contiene fungicida - previene el crecimiento antiestético en la superficie.
- Se limpia fácilmente con un simple lavado con detergente.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Bidones de 1, 5 y 20 litros Bidón de 5 litros con pulverizador
Apariencia / Color	Emulsión blanca, secado claro - acabado natural
Conservación	12 meses si se almacena de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar a temperaturas moderadas (5°C - 30°C) en sus envases originales. PROTEGER DE LAS HELADAS.
Densidad	ca. 1.01 g/cm ³
Contenido en Sólidos	ca. 14% w/w

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo

1 litro cunde aproximadamente 8 m² por capa, dependiendo de la naturaleza de la superficie.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Las superficies deben estar libres de grasa, polvo, material suelto, algas, etc. Para manchas de aceite malas, use un detergente profesional y agua caliente. En todos los casos, lave la superficie limpia con una manguera y una escoba para eliminar cualquier rastro de producto de limpieza. Toda la piedra artificial (a base de cemento) y todos los adoquines de bloques deben dejarse por lo menos durante tres meses después de su colocación antes de aplicar este producto. Esto permitirá que las sales se filtren, lo que de otra manera podría causar manchas blancas antiestéticas debajo del sellador, especialmente cuando el patio está mojado.

APLICACIÓN

Remueva bien antes de usar. Se puede aplicar sobre superficies húmedas (pero no mojadas). Aplicar con rodillo y bandeja de pelo largo o con pistola de baja presión. Asegurar una cobertura uniforme y completa, especialmente en acabados texturizados en los que DEBE evitarse la acumulación del material. Aplicar en dos manos, dejando no más de 2 horas entre mano y mano. Se puede aplicar una capa adicional si se requiere un acabado semibrillante. El tiempo de secado será de 4 horas desde la última mano a 20°C. Esto se extenderá a temperaturas más bajas. No aplicar por debajo de 5°C.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las áreas tratadas con este producto pueden limpiarse con agua tibia y detergente profesional. No utilice limpiadores a base de ácidos, ya que éstos eliminarán/decolorarán el producto. Evite el uso de lavados a presión.

LIMITACIONES

- Use sólo como se indica. Almacenar sólo en el envase original.
- No utilizar en superficies que hayan sido tratadas con silicona o selladores al agua o a base de estearato a menos que la superficie no presente efecto perla.
- No utilizar si la lluvia es inminente (en un plazo de 5 horas a 20°C).
- No aplicar por debajo de 5°C (temperatura del aire o de la superficie).
- Deseche este producto y su embalaje correctamente.
- Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad para el uso. En caso de duda, póngase en contacto con el Departamento Técnico para obtener más información.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)



Hoja De Datos Del Producto
Sikagard® Patio
Febrero 2019, Versión 01.01
020405030030000050

SikagardPatio-es-ES-(02-2019)-1-1.pdf

