



EN 13956

07

1213

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Sikaplan®-SGmA 1.2

|    |    |    |    |     |   |        |      |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|
| 02 | 09 | 05 | 03 | 100 | 0 | 120000 | 1011 |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|

#### 1. Tipo de Producto:

Código de identificación única del producto tipo:

**Sikaplan®-SGmA**

**2. Número de lote** o de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4):

**SGmA 1.2** (ver número en la etiqueta del producto)

**3. Uso o usos previstos** de acuerdo con la especificación técnica armonizada según lo previsto por el fabricante:

**Membrana sintética impermeabilizante de cubiertas, multicapa, reforzada con un velo de fibra de vidrio no tejido, compuesta por plástico de alta calidad según la norma EN 13956.**

**4. Nombre, nombre comercial registrado** o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el Artículo 11(5):

**Membrana impermeabilizante para cubiertas planas con sistemas de protección pesada.**

**Sikaplan®**

**Sika Supply Center AG  
Industriestrasse 26  
6060 Sarnen  
Suiza**

#### 5. Dirección de Contacto:

En su caso, nombre y dirección de contacto del Representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Artículo 12(2):

**No relevante** (ver 4)

#### 6. AVCP:

Sistema o Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones (AVCP) del producto de construcción tal como figura en el CPR, Anexo V:

**Sistema 2+**

#### 7. Organismo Notificado (hEN):

En caso de Declaración de Prestaciones (DoP) relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

**1213  
Control de producción en fábrica notificado por el Organismo Notificado Nº 1213, SKZ que ha realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, la vigilancia, la evaluación y la aprobación continuas del control de producción en fábrica y ha emitido el certificado de conformidad del control de producción de la fábrica (FPC) 4125.**

**8. Organismo Notificado (ETA):**

En caso de Declaración de Prestaciones (DoP) relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

**No relevante** (ver 7)

**9. Prestaciones Declaradas**

| Características Esenciales   | Prestaciones                                       | Norma de Ensayo                                | Especificación Técnica Armonizada |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Estanqueidad al Agua   | Pasa   | EN 1928  | EN 13956: 2012                    |
| Reacción al Fuego  | Clase E  | EN ISO 11925-2, clasificación según EN 13501-1 |                                   |
| Resistencia al Cizallamiento de los Solapos  | ≥ 500 N/50 mm                                      | EN 12317-2                                     |                                   |
| Resistencia a Tracción longitudinal (md) <sup>1)</sup> transversal (cmd) <sup>2)</sup> | ≥ 9.0 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 8.5 N/mm <sup>2</sup> | EN 12311-2                                     |                                   |
| Elongación longitudinal (md) <sup>1)</sup> transversal (cmd) <sup>2)</sup>             | ≥ 200 %<br>≥ 200 %                                 | EN 12311-2                                     |                                   |
| Resistencia al Impacto Soporte duro Soporte blando                                     | ≥ 450 mm<br>≥ 800 mm                               | EN 12691                                       |                                   |
| Resistencia a Cargas Estáticas Soporte blando Soporte rígido                           | ≥ 20 kg<br>≥ 20 kg                                 | EN 12730                                       |                                   |
| Doblado a Bajas Temperaturas   | ≤ -25 °C   | EN 495-5                                       |                                   |

1) md =dirección de la máquina

2) cmd =dirección transversal de la máquina

## 10. Declaración

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones DoP se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Firmado por:**

Andreas Roller  
Ingeniero de membranas corporativo

**Firmado por:**

Koichi Oba  
Director corporativo de Cubiertas

Madrid, Mayo 2013

---

### Información de ecología, salud y seguridad (REACH)

Este producto es un artículo definido en el artículo 3 de la regulación (EC) No 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias que vayan a ser liberadas del artículo en condiciones de uso normales y razonablemente previsibles. No es necesaria **hoja de seguridad** según el artículo 31 de la misma regulación para introducir este producto en el mercado, para transportarlo o para usarlo. Para un uso seguro, siga las instrucciones dadas en la hoja de datos de este producto.

Basándonos en nuestro conocimiento actual, este producto **no contiene SVHC (sustancias químicas muy preocupantes)** según la lista en el anexo XIV de la regulación REACH o en la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en concentraciones superiores a 0.1 % (peso/peso).

---

---

#### Notas Legales:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

---



Para más información:  
Sika S.A.U  
Ctra. Fuencarral, 72  
28108 Alcobendas  
Madrid

Teléfono +34 91 657 23 75  
Fax +34 91 662 19 38  
www.sika.com