BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaRoof® Pipe Flashing PVC

Accesorio prefabricado de PVC para la impermeabilización de pasos de tuberías y conductos de ventilación.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaRoof® Pipe Flashing PVC es un accesorio prefabricado para la impermeabilización de pasos de tuberías y conductos de ventilación. Está fabricado con una membrana multicapa de impermeabilización de cubiertas a base de policloruro de vinilo (PVC), que incorpora estabilizadores frente a la radiación ultravioleta y retardantes de llama.

USOS

- Accesorio para la impermeabilización de pasos de tuberías y conductos de ventilación en sistemas Sikaplan® de PVC para cubiertas planas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Resistente a la radiación ultravioleta (UV).
- Instalación sencilla y segura.
- Termosoldable.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Policloruro de vinilo (PVC).	
Presentación	Los productos se suministran en palés o en cajas de cartón, en función de la cantidad solicitada y de sus dimensiones.	
Color	▪ Gris claro (aprox. RAL 7047). ▪ Gris plomo (aprox. RAL 7012).	
Conservación	5 años desde la fecha de fabricación.	
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en su envase original, sin abrir y en buen estado, en un lugar seco y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. Durante el transporte o el almacenamiento, no apile sobre el producto palés de rollos ni ningún otro material. Consulte siempre la información del envase.	
Dimensiones	Base de soldadura	300 x 300 mm (± 5 mm)
Espesor	1.5 mm (-5% / +10%)	

Diámetro	Tipo	Interor
	R 1/75	77 mm
	R 1/80	82 mm
	R 1/90	92 mm
	R 1/100	102 mm
	R 1/110	112 mm
	R 1/120	122 mm
	R 1/130	132 mm
	R 1/140	142 mm
	R 1/150	152 mm
	R 1/165	167 mm
Altura	380 mm (± 10 mm)	

INFORMACION DEL SISTEMA

Compatibilidad

Productos compatibles:
- Membranas de PVC Sikaplan® para impermeabilización de cubiertas.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

Los trabajos de instalación deben ser realizados exclusivamente por aplicadores aprobados por Sika®, con experiencia en este tipo de aplicación.
- El uso de SikaRoof® Pipe Flashing PVC se limita a zonas geográficas cuya temperatura mínima media mensual no sea inferior a −50 °C. La temperatura ambiente permanente durante su uso no debe superar los +50 °C.
- La aplicación de productos auxiliares, como adhesivos de contacto o limpiadores, debe realizarse a temperaturas superiores a +5 °C. Para más información, consulte las correspondientes Hojas de Datos de Producto.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto es un artículo tal y como se define en el artículo 3 del Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias destinadas a ser liberadas, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles. No es necesaria una hoja de datos de seguridad conforme al artículo 31 del mismo reglamento para comercializar, transportar o usar el producto. Para un uso seguro, siga las instrucciones dadas en la hoja de datos del producto. Según nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias extremadamente preocupantes) como se enumera en el Anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de sustancias candidatas publicada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas en concentraciones superiores al 0,1% (p/p).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

NOTAS DE DISEÑO

El accesorio se suelda a la membrana Sikaplan® correspondiente mediante un soldador manual de aire caliente.

APLICACIÓN

Procedimiento de instalación
Consulte la documentación técnica complementaria aplicable, como los métodos de ejecución, los manuales de aplicación y las instrucciones de instalación o de trabajo.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el

derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38