

SIKATOP® ARMATEC-110 EPOCEM

REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN Y CAPA DE ADHERENCIA PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN



PRESENTACIÓN:
Lotes predosificados
de 4 kg

COLOR:
Producto mezclado: gris



A BASE DE CEMENTO Y RESINAS EPOXI MODIFICADAS, TRICOMPONENTE PARA PROTECCIÓN DE LAS ARMADURAS DEL HORMIGÓN FRENTE A LA CORROSIÓN Y COMO CAPA DE ADHERENCIA.

Usos

- Adecuado para el Control de las áreas anódicas (Principio 11, método 11.1 de la UNE-EN 1504-9).
- Adecuado para reparación de hormigón armado como protección frente a la corrosión de las armaduras.
- Adecuado para su uso como puente de adherencia de alto rendimiento (Tecnología EpoCem®), en hormigón, mortero y acero.

Características y Ventajas

- Tiempo abierto ampliado para morteros de reparación.
- Compatible con morteros de reparación Sika® MonoTop®
- Contiene inhibidores de corrosión.
- Certificado para aplicación "en carga dinámica".
- Resistencia contra la penetración de agua y cloruros.
- Elevadas resistencias a cortante (deslizamiento).
- Largo tiempo de vida de mezcla.
- Fácil mezclado.
- Puede aplicarse con brocha o por proyección.

MORTEROS PREPARADOS

BUILDING TRUST

