

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# SikaWall®-9200 Malla Impact

Malla de fibra de vidrio para refuerzo en áreas bajas del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE)

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-9200 Malla Impact es una malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo en zonas de zócalos propensas a los impactos para ser colocada con los morteros de la gama SikaWall® para placas de aislamiento del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE). Recomendado hasta una altura de 3 m.

## USOS

SikaWall®-9200 Malla Impact puede usarse:

- Interior y exterior
- Paredes y muros

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- 100% fibra de vidrio
- Excelente resistencia al ataque y acción de los álcalis
- Luz de malla 6 x 6 mm
- Fácil y rápida colocación
- Excelente resistencia a la tracción y al alargamiento
- Resistencias al fuego
- Alta resistencia al impacto

## INFORMACION TECNICA

Resistencia a Tracción	61,3 ± 10 N/mm
Resistencia Química	Resistencia al álcalis

Elongation at break 3,2% ( $\pm 1\%$ )

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Rollos de 1 x 25 m
Conservación	36 meses desde la fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en su envase original y proteger de elementos externos
Color	Blanco
Espesor	~ 0,90 mm
Unidad de peso	330 g/m <sup>2</sup> ( $\pm 5\%$ )

## INFORMACION DEL SISTEMA

Sistemas	<b>Malla:</b> SikaWall®-9200 Malla Impact <b>Mortero:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ SikaWall® 1050 LG (Coteterm LG)</li><li>▪ SikaWall® 1060 M (Coteterm M)</li><li>▪ SikaWall® 1070 M Flex (Coteterm M Flex)</li></ul>
----------	--

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### EQUIPMENT

Tijeras, cutter, cinta métrica

### APLICACIÓN

- Se coloca embebida en el mortero fresco, en su espesor medio, previendo un solape de 10 cm en el encuentro con la malla siguiente, tanto longitudinal como transversalmente.
- Se coloca en las zonas de zócalo hasta una altura de 3 metros o en aquellos puntos donde se prevea una necesidad específica de resistencia a tensiones por impactos.

#### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75

#### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto  
SikaWall®-9200 Malla Impact  
Noviembre 2024, Versión 01.01  
02183090100000038

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SikaWall-9200MallaImpact-es-ES-(11-2024)-1-1.pdf

