



## LO + DESTACADO

- Acabado Fratasado
- Listo al uso
- Aplicación manual o mecánica
- Excelente resistencia a la intemperie
- Altamente hidrofugado
- Con aditivos retardantes de llama
- Flexible



## REVESTIMIENTO CONTINUO ORGÁNICO SILOXANO

Revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos en fase acuosa para la decoración e impermeabilización de fachadas.

### PROPIEDADES

- Impermeabilización mejorada al agua de la lluvia
- Permeable al vapor de agua
- Fácil aplicación
- Buena adherencia a la imprimación de fondo **Parex Fondo**
- Gran resistencia a la intemperie

### APLICACIONES

#### Soportes:

- Admisibles:
  - Sobre **Parex Fondo** aplicado en:
    - Morteros de enfoscados, morteros base, morteros monocapa, hormigón, yeso.
    - **Parex Decor Base, Coteterm M, Coteterm M Impact, Coteterm M Flex, Coteterm LG, Parex FV, Parex Renodeco, Parex Cal Enfoscado, Parex Predurex, Parex Revoc Blanco Litoral, Parex Revoc Gris.**

#### No Admisibles:

- Sobre soportes hidrofugados o con pinturas en mal estado.
  - Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
- En casos no descritos consultar al Dept. Técnico

#### Espesores:

- Aproximadamente 1,5 mm

### DATOS TÉCNICOS

Granulometría:	1,5 mm
Extracto seco:	80% ± 5%
Densidad:	1,75 ± 0,1
Temperatura de aplicación:	Desde +5°C hasta +35°C
COV:	2gr/L max. Valor limite UE para este producto (cat. A/c): 40 gr/l (2010)

(\*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

### CONSUMO APROXIMADO

2,5 ± 0,5 kg/m<sup>2</sup> capa según rugosidad del soporte

### PRESENTACIÓN

Envase de 25kg  
Palet: 27 botes (675 kg)  
250 colores

### ALMACENAMIENTO

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie

### HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante
- EN-15824
- ETE 06/0089 emitido por IE Torroja

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - [www.parex.es](http://www.parex.es)

REVISIÓN: Mayo 2019

### MODO DE EMPLEO

#### Herramientas:

- Llama de acero inoxidable, de madera, de plástico, brocha, espátulas, y batidora de hélices

#### Preparación de soporte:

- El soporte debe de presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y limpia ( sin polvo, grasa, restos de pinturas viejas, eflorescencias...).
- Los revocos deben de presentar un fratasado fino y estar aristados y maestreados.

#### Preparación de producto:

- Listo al uso. Remover antes de la aplicación con batidora de hélices.

#### Aplicación del producto:

##### A llana:

- Aplicar el producto dando una capa con llana de acero inoxidable en una sola pasada regulando el espesor que debe de ser de unos 1,5 mm. Proceder al fratasado mediante llana plástico.
- En grandes superficies, para evitar que se noten las juntas de trabajo, es recomendable hacer despieces con cinta de carroceros.

### RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de +5°C a +35°C, evitando la aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén lluvias y/o heladas inminentes.
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.
- No aplicar a pleno sol.
- La existencia de fisuras activas merecerá un tratamiento particular.
- La aplicación de **Parex Fondo** mejora la adherencia y uniformidad del acabado decorativo.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)

**REVISIÓN:** Mayo 2019