

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Flexitape Heavy

REFUERZO LOCALIZADO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Refuerzo tejido de poliamida para su uso combinado con los revestimientos Sikalastic®, el cual, a diferencia de las mallas convencionales, es realmente capaz de estirarse con la membrana para adaptarse a los movimientos térmicos y estructurales.

USOS

- Refuerzo localizado para sistemas Sikalastic® utilizados sobre juntas o grietas susceptibles de movimiento y para salvar huecos entre soportes.

- Refuerzo localizado utilizado en la construcción de juntas de dilatación
- Para proyectos de obra nueva y rehabilitación

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Aplicación fácil y rápida
- Sigue los contornos de la superficie y es fácil de ajustar a detalles complicados
- Mejorar las propiedades de puenteo de fisuras del sistema
- Mejorar las propiedades mecánicas del sistema

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Tejido de poliamida	
Presentación	Ancho del rollo	Largo del rollo
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
Apariencia / Color	Blanco	
Conservación	EL producto no caduca si esta almacenado correctamente	
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse correctamente en su embalaje original, sin abrir y sin daños, plano y sin arrugas, en condiciones secas y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C.	

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE

El soporte debe ser sólido, con suficiente resistencia, limpio, seco y libre de suciedad, aceite, grasa y otros contaminantes. Dependiendo del material, el soporte debe imprimarse o limpiarse mecánicamente. Puede ser necesario nivelar la superficie. Los soportes adecuados son: hormigón, fieltros y revestimientos bitu-

minosos, metal, ladrillos, cemento de amianto, baldosas de cerámica, sustratos de madera.

Para obtener información detallada sobre la preparación del soporte y la tabla de imprimación, consulte el Método de Ejecución del sistema de Membrana Aplicada en Líquido correspondiente.

APLICACIÓN

Donde sea necesario, se cortarán los materiales con un cuchillo o con unas tijeras. Aplique una capa continua de revestimiento Sikalastic® según sea necesario, de aproximadamente un 33% más ancho que la cinta y mientras está todavía fresco, coloque Sika® Flexitape Heavy sobre la membrana húmeda mediante presionando ligeramente con un cepillo cargado, y aplicando más material hasta que la cinta quede tapada. Deje que seque antes de aplicar las siguientes capas. Embeba la Sika® Flexitape Heavy sobre la membrana húmeda sin tensiones y sin estirarla. Coloque la cinta de la forma más natural posible, directamente del rollo, con la cara interior hacia arriba para evitar que se curve el borde.

Para información detallada de la aplicación por favor, refiérase al Método de Ejecución de Membranas de Aplicación Líquida correspondiente.

LIMITACIONES

Las limitaciones son las de las hojas de datos de producto de la membrana líquida Sikalastic® a utilizar. Por favor consulte la HDP correspondiente

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

Este producto es un artículo tal y como se define en el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH). No contiene ninguna sustancia destinada a ser liberada del artículo en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles. No es necesaria una ficha de datos de seguridad con arreglo al artículo 31 del mismo Reglamento para introducir el producto en el mercado, transportarlo o utilizarlo. Para un uso seguro, siga las instrucciones de la hoja de datos del producto. Según nuestros conocimientos actuales, este producto no contiene SVHC (sustancias altamente preocupantes) como las enumeradas en el Anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en concentraciones superiores al 0,1 % (p/p).

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
Sika® Flexitape Heavy
Diciembre 2018, Versión 01.02
020915952000000023

SikaFlexitapeHeavy-es-ES-(12-2018)-1-2.pdf