

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaProof® Patch-200 B

Cinta de sellado externo autoadhesiva del sistema de impermeabilización SikaProof®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaProof® Patch-200 B es una cinta autoadhesiva de una sola cara basada en la membrana SikaProof®, laminada con adhesivo de butilo protegido con film protector.

USOS

SikaProof® Patch-200 B puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- Sellado y pejado de juntas solapadas, conexiones y detalles dentro del sistema de impermeabilización SikaProof®.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Buena estanqueidad
- Resistente a la intemperie con estabilidad a la radiación UV temporal
- Buena adhesión y durabilidad del adhesivo de butilo
- La autoadhesión permite una fácil y rápida instalación

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	1 rollo por caja Consulte la lista de precios actual para conocer las variaciones de embalajes
Apariencia / Color	Film protector blanco sobre adhesivo negro pegado en una membrana de color amarillo claro.
Conservación	24 meses desde la fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	El Producto debe ser almacenado en su embalaje original, cerrado y sin daños, en condiciones secas y a temperatura entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el embalaje.
Longitud	20 m
Ancho	200 mm
Espesor	(2.20 +0.22 / -0.11) mm

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	SikaProof® Patch-200 B es un accesorio para juntas y sellado de detalles dentro del sistema de impermeabilización SikaProof®. Para más información, consulte los Métodos de Ejecución de SikaProof® A / SikaProof® A+.
Compatibilidad	Para materiales con contacto directo (como algún sintético) la compatibilidad deberá ser valorada antes de la aplicación completa del proyecto. Póngase en contacto con el Departamento Técnico de Sika para obtener más información.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	Máximo	+45 °C
	Mínimo	+5 °C
Temperatura del Soporte	Máximo	+60 °C
	Mínimo	+5 °C

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

- Método de Ejecución de Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Manual de aplicación de Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+

LIMITACIONES

La instalación sólo debe ser realizada por aplicadores capacitados, aprobados o competentes de Sika® con experiencia en este tipo de instalaciones.

- Consultar el Método de Ejecución: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Hoja de Producto: SikaProof® A / SikaProof® A+

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto es un artículo tal y como se define en el artículo 3 del Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias destinadas a ser liberadas, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles. No es necesaria una hoja de datos de seguridad conforme al artículo 31 del mismo reglamento para comercializar, transportar o usar el producto. Para un uso seguro, siga las instrucciones dadas en la hoja de datos del producto. Según nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias extremadamente preocupantes) como se enumera en el Anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de sustancias candidatas publicada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas en concentraciones superiores al 0,1% (p/p).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

IMPORTANTE

Siga estrictamente los procedimientos de instalación

Siga estrictamente los procedimientos de instalación definidos en los Métodos de Ejecución, Manual de aplicación e instrucciones de trabajo que serán ajustadas a las condiciones reales del lugar.

IMPORTANTE

Aplicación por personal aprobado

La aplicación de este Producto debe ser realizada por personal aprobado o capacitado por Sika. El aplicador también debe tener experiencia en este tipo de aplicación.

APLICACIÓN

Strictly follow installation procedures as defined in method statements, application manuals and working instructions which must always be adjusted to the actual site conditions.

SikaProof® Patch-200 B is a cold-applied and post-applied self-adhesive tape to seal joints, connections, penetrations. Additionally it repairs any damage to the external side of the SikaProof® system membrane. Reference must be made to the Sika Method Statement: SikaProof® A / SikaProof® A+.

CALIDAD DEL SOPORTE

Las superficies de contacto deben estar secas, limpias y libres de materiales que puedan perjudicar la adhesión. Los contaminantes, como la suciedad, el polvo, el aceite, el betún, las siliconas, etc., deben ser eliminados.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Siga estrictamente los procedimientos de instalación definidos en los Procedimientos de Ejecución y Manuales de Aplicación, que siempre deben ajustarse a las condiciones reales de la obra.

SikaProof® Patch-200 B es una cinta autoadhesiva aplicada en frío y post-aplicada para sellar juntas, conexiones y penetraciones. Además, repara cualquier daño en el lado externo de la membrana del sistema SikaProof®.

Consulte el Procedimiento de Ejecución de Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
SikaProof® Patch-200 B
Abril 2022, Versión 04.01
020720308000000005

SikaProofPatch-200B-es-ES-(04-2022)-4-1.pdf

