

SIKA ANCHORFIX®-3001

ADHESIVO TIXOTRÓPICO PARA ANCLAJES DE ALTA RESISTENCIA, A BASE DE RESINAS EPOXI



PRESENTACIÓN:

Cartuchos de 250 cm³
y de 400 cm³

COLOR:

color mezcla: gris oscuro



SIN DISOLVENTES, DE DOS COMPONENTES, PARA ANCLAJES DE BARRAS CORRUGADAS Y REDONDOS DE ACERO, DE ALTAS PRESTACIONES EN HORMIGÓN CON Y SIN FISURACIÓN.

Usos

Fijación de anclajes no expansivos:

- Anclajes estructurales: redondos de acero corrugado en trabajos de reparación, u obra nueva, barras corrugadas y pernos y sistemas de sujeción especiales
- Trabajos con metal, carpintería: fijación de barandillas, balaustradas, pretilas y marcos de ventanas y puertas.
- soportes: hormigón, piedra natural o tratada, roca sólida, mampostería, madera.

Características y Ventajas

- Largo tiempo abierto
- Se puede utilizar en hormigón húmedo
- Alta capacidad de carga y libre de estireno
- Ensayo ETA y ICC-ES. • Certificado Agua potable y LEED
- Ensayo Resistencia al fuego y Sismos
- Excelente adherencia al soporte
- Sin retracción, durante el endurecimiento
- Aplicación con pistolas convencionales (cartucho 250 ml)
- Bajo olor y baja pérdida de material.

RELLENOS/ANCLAJES

BUILDING TRUST

