

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sikament® FF-86 Pulver Conc.

Superplastificante en polvo

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikament® FF-86 Pulver Conc. es un superplastificante en polvo usado principalmente en la industria de mortero seco.

## USOS

- Superplastificante usado principalmente como materia prima en formulaciones de mortero seco.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Reducción de agua de hasta un 20%
- No contiene cloruros
- Efecto ligeramente estabilizador
- No incorpora aire adicional

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Polímero de Melamina-Formaldehído
Presentación	Sacos de 25 kg (1000 kg en palet)
Apariencia / Color	Polvo blanco grisáceo
Conservación	24 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenado a temperaturas entre 10 °C y 30 °C. Proteger de la luz directa del sol, congelación o contaminación.
Densidad Aparente	Aprox. 0.70 ± 0.1 g/cm <sup>3</sup>
Contenido Convencional de Material Seco	> 90%

## INFORMACION TECNICA

Recomendaciones Especificas	La composición química y física de los componentes, el hormigón/mortero, Sikament® FF-86 Pulver Conc., así como la temperatura del hormigón/mortero y la temperatura ambiente, pueden afectar el tiempo de fraguado del hormigón/mortero.
-----------------------------	---

# INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Dosificación Recomendada</b>	0.1 - 1% sobre el peso de cemento
<b>Compatibilidad</b>	Sikament® FF-86 Pulver Conc. puede ser combinado con otros productos Sika. Nota: Siempre realice pruebas antes de combinar productos en mezclas específicas y consulte al servicio técnico de Sika para obtener más información y asesoramiento.

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## LIMITACIONES

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la seguridad.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75

### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)

**Hoja De Datos Del Producto**  
Sikament® FF-86 Pulver Conc.  
Febrero 2025, Versión 01.01  
021302011000000004

SikamentFF-86PulverConc-es-ES-(02-2025)-1-1.pdf

