

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## SikaProof® Sandwich Tape

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA PARA EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN SIKAPROOF A+

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaProof® Sandwich Tape es una cinta adhesiva de doble cara basada en un adhesivo poliacrílico intercambiado entre films protectores.

### USOS

SikaProof® Sandwich Tape may only be used by experienced professionals.

SikaProof® Sandwich Tape sólo puede ser usada por profesionales experimentados.

- Sellado y pegado de juntas de solape y detalles dentro del sistema de membranas SikaProof® A+

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta adherencia y capacidad de sellado
- Alta durabilidad
- Instalación sencilla y rápida

### CERTIFICADOS / NORMAS

- Ensayo de estanqueidad del Sistema SikaProof® A+ 12 /SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, Informe N° 2018-276

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	5 rollos en una caja de cartón	
	Tamaño de rollo individual	Longitud: 25 m Ancho: 50 mm
<b>Apariencia / Color</b>	Adhesivo poliacrílico transparente y film de protección blanco	
<b>Conservación</b>	18 meses desde su fecha de fabricación	
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y sin daños, en condiciones secas y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el envase.	
<b>Espesor</b>	1,00 mm (±5 %)	

### INFORMACION DEL SISTEMA

<b>Estructura del Sistema</b>	SikaProof® Sandwich Tape es un componente del sistema SikaProof® A+ para el sellado de juntas de solape. Para obtener información más detallada, consulte el Procedimiento de Ejecución del Sistema SikaProof® A+
<b>Compatibilidad</b>	Para materiales en contacto directo (como cualquier sintético, etc.) la compatibilidad debe ser evaluada antes de la aplicación completa del proyecto. Contacte con el Departamento Técnico de Sika® para más información.

## INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente +5 °C mín. / +45 °C máx.

Temperatura del Soporte +5 °C mín. / +60 °C máx.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SOPORTE

Las superficies de contacto deben estar secas, limpias y libres de materiales que puedan perjudicar la adhesión. Los contaminantes, como la suciedad, el polvo, el aceite, el betún y los agentes desadherentes deben ser eliminados.

### METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Siga estrictamente las instrucciones de instalación definidas en el Procedimiento de Ejecución y el Manual de Aplicación, que siempre deben ajustarse a las condiciones reales de la obra.

## DOCUMENTOS ADICIONALES

- Procedimiento de Ejecución: SikaProof® A+
- Manual de Aplicación: SikaProof® A+
- Hoja de Datos de Producto: SikaProof® A+ 12

## LIMITACIONES

Los trabajos de instalación deben ser llevados a cabo únicamente por empresas aplicadoras formadas y aprobadas por Sika® y con experiencia en este tipo de aplicaciones.

- No instale SikaProof® Sandwich Tape durante lluvia o nevada continua o prolongada
- Deben cumplirse la calidad y las condiciones del soporte, sino deben tomarse las medidas apropiadas
- La cinta SikaProof® Sandwich Tape no es permanentemente resistente a los rayos UV
- El hormigón estructural debe colocarse dentro de los 90 días siguientes a la instalación del sistema SikaProof® A+

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

### REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

Este producto es un artículo que cumple con la Regulación (EC) No 1907/2006 (REACH). En condiciones normales de uso, no contiene sustancias que puedan liberarse. No es necesaria la Hoja de Seguridad del producto según la norma EC-1907/2006, Artículo 31 para transportar el producto, o para usarlo. El producto no causa daño al medioambiente cuando es usado tal y como se indica. Por lo tanto, no hay necesidades de registro para sustancias en productos que sigan el Artículo 7.1 de la Regulación. Basado en nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias de interés muy altos) de la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Productos químicos en concentraciones superiores a 0,1% (w/w).

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

**OFICINAS CENTRALES Y FABRICA**

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

**OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO**

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)



Hoja De Datos Del Producto  
SikaProof® Sandwich Tape  
Octubre 2019, Versión 02.03  
020704210220000020

SikaProofSandwichTape-es-ES-(10-2019)-2-3.pdf

