

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Plastiment®-1 M

PLASTIFICANTE-AIREANTE DE FRAGUADO NORMAL PARA MORTERO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Plastiment®-1 M es un aditivo líquido plastificante-aireante, listo para su empleo en todo tipo de morteros.

Está exento de cloruros.

USOS

Se utiliza en todo tipo de morteros de cemento para:

- Asiento de fábrica de ladrillo, bloques, etc.
- Enfoscados, revocos, albañilería en general.
- Morteros «estabilizados» en combinación con otros aditivos.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Mejora la trabajabilidad del mortero sobre todo si las arenas son de mala calidad.
- Permite reducir el agua de amasado.
- Aumenta la cohesión, evitando la segregación.
- La introducción de una cantidad limitada de aire aumenta la resistencia del mortero endurecido a las heladas e intemperies. No afecta a los tiempos de fraguado.

CERTIFICADOS / NORMAS

Cumple con la Norma UNE-EN 934-3.T2.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Carbohidratos
Presentación	Garrafas de 5 y 25 kg y contenedor de m3. Bajo pedido puede suministrarse a granel.
Conservación	24 meses desde su fecha de producción si están almacenadas correctamente, sin abrir, sin dañar, y en su embasado cerrado original.
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe ser almacenado en su empaquetado original, sin abrir y sin dañar, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5 °C y + 30 °C.
Color	Líquido marrón transparente
Densidad	1,01-1,03 kg/l
pH	5,0-7,0

INFORMACION DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada

- Amasado en hormigonera:
0,1 % del peso de cemento.
(50 g/saco de cemento).
- Amasado a mano:
0,2 % del peso de cemento.
(100 g/saco de cemento).

Dispensando

Se añade al agua de amasado y no directamente sobre la mezcla seca cemento-arena.
Se debe aprovechar la posibilidad de reducir agua de amasado, lo que influirá en la mejora de las resistencias mecánicas.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

No es un impermeabilizante para mortero, ni tampoco un aditivo apto para hormigón.
El producto helado puede volverse a utilizar, sin pérdida de sus propiedades, después de deshelarlo lentamente y agitarlo cuidadosamente.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad e higiene en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del producto, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto

Sika® Plastiment®-1 M
Marzo 2022, Versión 01.01
021303011000000917

SikaPlastiment-1M-es-ES-(03-2022)-1-1.pdf